



Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140



gGmbH

Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

| Capatect COMFORT (BASIC, GREEN, MONTAGE) | |
|--|--|
| Dämmstoffe* | Dämmstofftyp |
| Capatect MW-Dämmplatte 035 LIGHT 145, Dicke ab 140mm Capatect MW-Dämmplatte 035 WHITE 149, Dicke ab 140mm Capatect MW-Dämmplatte 035 Coverrock II 102, Dicke ab 140mm Capatect MW-Dämmplatte 035 FKD 159, Dicke ab 140mm Capatect Lamelle VB 041 101, Dicke ab 170mm Capatect MW-Dämmplatte 035 WVP-1 Plus 148, Dicke ab 140mm Capatect MW-Dämmplatte 040 HD 100, Dicke ab 160mm Capatect MW-Dämmplatte 040 Montage 150, Dicke ab 160mm | Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle |
| Kleber- und Armierungsputze** | Putztyp |
| Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Capatect X-TRA 300 Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190 Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER Capatect ArmaReno 700 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 Capatect Dämmkleber 185 | Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement |
| Oberputze***, Grundierungen | Putztyp |
| Capatect Mineralputz K Capatect Mineral-Leichtputz K Capatect Mineral-Leichtputz R Capatect Modellier- und Spachtelputz 134 | Mineralputz Mineralputz Mineralputz Mineralputz |



Simply Excellent.



gGmbH

| | |
|---|--|
| Capatect Edelkratzputz Capatect Sylitol Fassadenputz K Capatect Sylitol Fassadenputz R Capatect AmphiSilan Fassadenputz FREE | Mineralputz Silikatputz Silikatputz Silikonharzputz |
| Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören | Produkttyp |
| Original Meldorfer Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 | Klinkerriemchen Kunststoffdispersion |
| Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind | Produkttyp |
| Capatect Gewebe 650 Capatect Gewebe 666 | Armierungsgewebe Armierungsgewebe |
| Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können | Typ des Anstrichs |
| Sylitol NQG AmphiSilan FREE Sylitol Aktiv | Dispersions-Silikatfarbe Siliconharzfarbe Silikatfarbe |



Simply Excellent



gGmbH

| | |
|---|--|
| Weiterführende Informationen | |
| Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung | Z-33.42-1739 Z-33.43-132 Z-33.43-133 Z-33.46-1091 Z-33.46-1732 Z-33.47-859 |
| Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können Caparol Homepage, Fassadendämmsysteme: https://www.caparol.de/produkte/capatect-fassaden-und-daemmtechnik/capatect-fassadensysteme | www.caparol.de info@caparol.de |
| Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] | www.caparol.de info@caparol.de |
| Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] WDVS-Handbuch (neue Version in Arbeit): https://www.caparol.de/caparol_pim_import/caparol_de/broschueren/pdfs/148958_CAP150264_WDVS_Handbuch_2015_ohne_TI.pdf | www.caparol.de info@caparol.de |
| Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] Mineralwolle-Dämmplatten (alle Typen): https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/13320 Mineralische Klebe- und Armierungsmassen (alle Typen): https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350 Mineralputze: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12347 Mineral-Leichtputze: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12349 Silikatputze: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10922 Silikonharzputz: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10923 Original Meldorfer: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10376 | www.ibu-epd.com |



gGmbH

Simply Excellent

Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080:

<https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350>

Armierungsgitter:

<https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/15262>

Fassadenfarben:

<https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10924>

- * Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- ** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- *** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- **** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)