



Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140



Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

Capatect NATURE WOOD	
Dämmstoffe*	Dämmstofftyp
Capatect HF-Dämmplatte 039 CapaGREEN 681, WLG 039, Dicke ab 160mm	Holzfasern
Kleber- und Armierungsputze**	Putztyp
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (Schichtdicke 5-7mm; W-Wert 0,04; Sd-Wert 0,13; Dichte 1,4)	Kalk-Zement
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M (Auftragsmenge 3,5-6 kg/m ²)	Kalk-Zement
Capatect Dämmkleber 185 (Auftragsmenge 4-4,5 kg/m ²)	Kalk-Zement
Oberputze***, Grundierungen	Putztyp
Capatect Mineral-Leichtputz K (Schichtdicke 1,5-5mm; W-Wert 0,46; Sd-Wert 0,05; Dichte 1,3)	Mineralputz
Capatect Mineral-Leichtputz R (Schichtdicke 1,5-5mm; W-Wert 0,09; Sd-Wert 0,07; Dichte 1,1)	Mineralputz
Capatect Sylitol Fassadenputz K (Schichtdicke 1,5-3mm; W-Wert 0,07; Sd-Wert 0,04; Dichte 1,8)	Silikatputz
Capatect Sylitol Fassadenputz R (Schichtdicke 1,5-3mm; W-Wert 0,1; Sd-Wert 0,40; Dichte 1,8)	Silikatputz
Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören	Produkttyp
Original Meldorfer	Klinkerriemchen
Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 (Schichtdicke 1-4mm; W-Wert 0,46; Sd-Wert 0,05; Dichte 1,74)	Kunststoffdispersion
Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind	Produkttyp
Capatect Gewebe 650	Armierungsgewebe
Capatect Gewebe 666	Armierungsgewebe
Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können	Typ des Anstrichs
Sylitol NQG	Dispersions-Silikatfarbe
AmphiSilan FREE	Siliconharzfarbe



Simply Excellent.



gGmbH

Syllitol Aktiv	Silikatfarbe
Weiterführende Informationen	
Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung	Z-33.43-1746
Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können Caparol Homepage, Fassadendämmsysteme: https://www.caparol.de/produkte/capatect-fassaden-und-daemmtechnik/capatect-fassadensysteme	www.caparol.de info@caparol.de
Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	www.caparol.de info@caparol.de
Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] WDVS-Handbuch (neue Version in Arbeit): https://www.caparol.de/caparol_pim_import/caparol_de/broschueren/pdfs/148958_CAP150264_WDVS_Handbuch_2015_ohne_TI.pdf	www.caparol.de info@caparol.de
Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] Holzfaserverdichtungsplatte (Trockenverfahren): https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download?id=12326 Mineralische Klebe- und Armierungsmassen (alle Typen): https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350 Mineralputze: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12347 Mineral-Leichtputze: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12349 Silikatputze: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10922 Original Meldorfer: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download?id=18257 Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350 Armierungsgitter:	www.ibu-epd.com



Simply Excellent.



gGmbH

https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/15262	
Fassadenfarben: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10924	

- * Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- ** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- *** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- **** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)