



Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

Capatect DESIGN	
Dämmstoffe*	Dämmstofftyp
Capatect MW-Dämmplatte 035 LIGHT 145, Dicke ab 140mm	Mineralwolle
Capatect MW-Dämmplatte 035 Coverrock II 102, Dicke ab 140mm	Mineralwolle
Capatect MW-Dämmplatte 035 FKD 159, Dicke ab 140mm	Mineralwolle
Capatect Lamelle VB 041 101, Dicke ab 170mm	Mineralwolle
Capatect MW-Dämmplatte 040 HD 100, Dicke ab 160mm	Mineralwolle
Capatect MW-Dämmplatte 035 Coverrock X-2 105, Dicke ab 140mm	Mineralwolle
Capatect MW-Dämmplatte 035 FAS 10C 146, Dicke ab 140mm	Mineralwolle
Kleber- und Armierungsputze**	Putztyp
Capatect X-TRA 300 (Schichtdicke:4mm; W-Wert: --- ;Sd-Wert:<25;Dichte:1,3)	Kalk-Zement
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M (Schichtdicke:3mm; W-Wert: <0,2; Sd-Wert:<25; Dichte:1,5)	Kalk-Zement
Capatect ArmaReno 700 (Schichtdicke:3mm; W-Wert: <0,1; Sd-Wert:<25; Dichte:1,6)	Kalk-Zement
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 (Schichtdicke:3mm; W-Wert: <0,2; Sd-Wert:<25; Dichte:1,4)	Kalk-Zement
Capatect Dämmkleber 185 (Schichtdicke:---; W-Wert: <0,2; Sd-Wert:<25; Dichte:1,7)	Kalk-Zement
Oberputze***, Grundierungen	Putztyp
Nicht zulässig	---



Simply Excellent.

Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören	Produkttyp
Capatect Klinkerriemchen Capatect Glasmosaik Capatect ModernLook-Klinker Capatect LoftLook-Klinker Capatect Naturstein Capatect Verlegemörtel Uni 086 Capatect Keramikkleber 084 Capatect Fugenmörtel Keramik 082 Capatect Fugenschlämme Keramik 083	Klinkerriemchen Glasmosaik Keramik Feinsteinzeug Naturstein Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement
Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind	Produkttyp
Capatect Gewebe 650 Capatect Gewebe HB 644	Armierungsgewebe Armierungsgewebe
Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können	Typ des Anstrichs
Nicht zulässig	---



Simply Excellent.

Weiterführende Informationen	
Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung	Z-33.46-1091 Z-33.46-1732
Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können Caparol Homepage, Fassadendämmsysteme: https://www.caparol.de/produkte/capatect-fassaden-und-daemmtechnik/capatect-fassadensysteme	www.caparol.de info@caparol.de
Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	www.caparol.de info@caparol.de
Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] WDVS-Handbuch (neue Version in Arbeit): https://www.caparol.de/caparol_pim_import/caparol_de/broschueren/pdfs/148958_CAP150264_WDVS_Handbuch_2015_ohne_TI.pdf	www.caparol.de info@caparol.de
Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] Mineralwolle-Dämmplatten (alle Typen): https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/13320 Mineralische Klebe- und Armierungsmassen (alle Typen): https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350 Mineralische Klebe- und Armierungsmassen (alle Typen): https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download?id=18526 Armierungsgitter: https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/15262	www.ibu-epd.com

- * Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- ** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- *** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- **** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)