



Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

Name des WDVS-Systems	MPT/MPL Wärmedämm-Verbundsystem
Dämmstoffe*	Dämmstofftyp
Putzträgerplatte Coverrock II + WLG 035 + ≥ 140 mm Putzträgerplatte Coverrock X-2 + WLG 035 + ≥ 140 mm Putzträgerplatte FAS 10cc + WLG 035 + ≥ 140 mm Putzträgerplatte FKD-MAX C2 + WLG 035 + ≥ 140 mm Putzträgerplatte FKD LIGHT C2 + WLG 035 + ≥ 140 mm Putzträgerplatte WVP 1-035 + WLG 035 + ≥ 140 mm Putzträgerplatte WVP 1-035 plus + WLG 035 ≥ 140 mm Putzträgerplatte Sillatherm light 035 + WLG 035 ≥ 140 mm Putzträgerlamelle Speedrock II + WLG 040 ≥ 180 mm Putzträgerlamelle FAL 1cc + WLG 040 ≥ 160 mm Putzträgerlamelle FKL C2 + WLG 040 ≥ 180 mm Putzträgerplatte WV 2 + WLG 040 ≥ 160 mm	Mineralwolle
Kleber- und Armierungsputze**	Putztyp
Klebe- und Armierungsmörtel grau + 3-5 mm + W-Wert $C \leq 0,20$ kg/(m ² min0,5); Dichte 1,4-1,5 g/cm ³	Kalk-Zement
Klebe- und Armierungsmörtel weiß + 3-5 mm + W-Wert $C \leq 0,20$ kg/(m ² min0,5); Dichte 1,4-1,5 g/cm ³	Kalk-Zement
Klebe- und Armierungsmörtel MG II + 5-10 mm + W-Wert $C \leq 0,20$ kg/(m ² min0,5); Dichte 1,4-1,5 g/cm ³	Kalk-Zement



Simply Excellent.

Klebe- und Armierungsmörtel leicht + 4-10 mm + W-Wert $C \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}0,5)$; Dichte $1,0-1,1 \text{ g}/\text{cm}^3$	Kalk-Zement
Oberputze***, Grundierungen	Putztyp
ARU-200 Super „S“ Silikat-Putzgrund Silikat-Kratzputz „S“ 1,5-3 mm + W-Wert $< 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}0,5)$ + Dichte $1,8 \text{ g}/\text{cm}^3$	Grundierung Grundierung Silikatputz
Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören	Produkttyp
Nicht zulässig	
Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind	Produkttyp
Armierungsgewebe sowie Schlag- und Schraubdübel nach Zulassung	Armierungsgewebe Dämmstoffdübel
Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können	Typ des Anstrichs
Nicht zulässig	-



Simply Excellent.

Weiterführende Informationen	
Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung	Z-33.43-156 Z-33.44-157
Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können	www.schwepa.com
Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	https://www.schwepa.com/putze_download
Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	https://www.schwepa.com/technische-zusatzinformationen
Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	https://www.schwepa.com/edp-umwelt-produktdeklaration

- * Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- ** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- *** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- **** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)