



Simply Excellent.

## Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

### Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

#### Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

##### Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

##### Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

<b>Baumit CeramicFassade</b>	
<b>Dämmstoffe*</b>	<b>Dämmstofftyp</b>
MineralTherm Light plus 035 + WLG 035 + $\geq 140$ mm <a href="#">MineralTherm Light plus 035   Baumit.de</a> MineralTherm Simplex Light II + WLG 035 + $\geq 140$ mm <a href="#">MineralTherm Simplex Light II   Baumit.de</a> MineralTherm Lamelle + WLG 045 + $\geq 160$ mm <a href="#">MineralTherm Lamelle   Baumit.de</a>	Mineralwolle
<b>Kleber- und Armierungsputze**</b>	<b>Putztyp</b>
Baumit ProContact DC 56, 3-5 mm + W-Wert $0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ + $S_d$ -Wert = $0,1-0,3 \text{ m}$ , je nach Auftragsdicke, Rohdichte = $1,3-1,4 \text{ g}/\text{cm}^3$ <a href="#">ProContact DC 56   Baumit.de</a> KeramikFix; 3-5 mm <a href="#">KeramikFix   Baumit.de</a>	Kalk-Zement  Klebemörtel
<b>Oberputze***, Grundierungen</b>	<b>Putztyp</b>
Keine zulässig	
<b>Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören</b>	<b>Produkttyp</b>
FugenMörtel Ceramic S; W-Wert $\leq 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ <a href="#">FugenMörtel Ceramic S   Baumit.de</a> FugenMörtel Ceramic F; W-Wert $\leq 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ <a href="#">FugenMörtel Ceramic F   Baumit.de</a>	Fugenmörtel  Fugenmörtel



*Simply Excellent.*

Klinkerriemchen mit max. 15 mm Dicke und einer maximalen Wasseraufnahme $\leq 13,8$ % nahe EN ISO 10545-3 (Lieferanten: Olfry Ziegelwerke GmbH & Co. KG, Wienerberger GmbH, Hagemeister GmbH & Co. KG)	Klinkerriemchen
<b>Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind</b>	<b>Produkttyp</b>
Baunit StarTex grob AnputzLeiste Keramik	Armierungsgewebe Anputzleiste
<b>Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können</b>	<b>Typ des Anstrichs</b>
Keine zulässig	



Simply Excellent.

<b>Weiterführende Informationen</b>	
<b>Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung</b>	<b>Z-33.46-407</b>
<b>Produktbeschreibung:</b> Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können	<a href="https://baumit.de/loesungen/waermedaemm-verbundsysteme/wdvs-ceramic-fassade">https://baumit.de/loesungen/waermedaemm-verbundsysteme/wdvs-ceramic-fassade</a>
<b>Hinweise zur Ausführung der Arbeiten:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	<a href="https://baumit.de/service/technische-zusatzinfos">https://baumit.de/service/technische-zusatzinfos</a>
<b>Hinweise zur Wartung und Pflege:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	<a href="https://baumit.de/prospekte">https://baumit.de/prospekte</a> <a href="https://www.calameo.com/books/001102318c541cb6b019a">https://www.calameo.com/books/001102318c541cb6b019a</a>
<b>Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	siehe Links zu den Produkten oben

- \* Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- \*\* Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- \*\*\* Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- \*\*\*\* Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)