



Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

| Name des WDVS-Systems | StoTherm Mineral Aims |
|--|-----------------------|
| Dämmstoffe* | Dämmstofftyp |
| Sto-Stone Wool Insulation Board 2/B/H1 W4 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1FSe000000xZZMAY/stostone-wool-insulation-board-2bh1-w4 | Steinwolle |
| Sto-Stone Wool Insulation Board 2/A/H1 W4 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F7U000000ctBQUAY/stostone-wool-insulation-board-2ah1-w4 | |
| Sto-Stone Wool Insulation Board 2/A/D1 W3 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F7U000000ctBPUAY/storustication-board-2ad1-w3 | |
| Sto-Stone Wool Insulation Board 2/B/D1 W3 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.stoitalia.it/s/p/a1F2p00000SCenJEAT/stostone-wool-insulation-board-2bd1-w3 | |
| Sto-Stone Wool Insulation Board 040 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F7U000000ci78UAA/stostone-wool-insulation-board-040-h1 | |
| S Sto-Stone Wool Insulation Board 2/B/H2 W3 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000NwG8cEAF/stostone-wool-insulation-board-l-2bh2-w3 | |
| Sto-Stone Wool Insulation Board 2/B/H2 W5 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PLUC1EAP/stostone-wool-insulation-board-2bh2-w5 | |



Simply Excellent.

| | |
|--|---|
| Sto-Stone Wool Insulation Board 2/B/H4 W5 (Thickness from 140mm) SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000NwG8iEAF/stostone-wool-insulation-board-2bh4-w5 Sto-Speedlamelle Typ II (Dicke ab 164mm) https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000NwG41EAF/stospeed-lamella-type-ii EPD-FMI-20210019-IBG1-DE; EPD-S-P-02948; EPD-FMI-20210020-IBG1-DE Sto-Speedlamelle Typ II plus (Dicke ab 160mm) Sto-Speedlamelle Typ II plus NEPD-2743-1440-EN | |
| Kleber- und Armierungsputze** | Putztyp |
| StoColl Mineral HP; Dichte 1,3 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivF5EAJ/stocoll-mineral-hp EPD-DBC-20220217-IBF1-EN | Mineralischer Kleber |
| StoLevell Duo plus QS; W-Wert C ≤ 0,20kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,3 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000Piv3REAR/stolevell-duo-plus-qs EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | Mineralischer Kleber |
| Sto-Baukleber; Dichte 1,5 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivAwEAJ/stoadhb NEPD-8460-8122-EN | Mineralischer Kleber |
| StoLevell FT; Schichtdicke 3-5mm; W-Wert C ≤ 0,20 kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,4 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000Piv8QEAR/stolevell-ft EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | Mineralischer Kleber |
| StoLevell Combi plus; Schichtdicke mind. 4mm; W-Wert C ≤ 0,20 kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,4 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivDDEAZ/stolevell-combi-plus EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | Mineralischer Kleber |
| StoLevell Duo; Schichtdicke mind. 3mm; W-Wert C ≤ 0,40 kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,4 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000NwG48EAF/stolevell-duo EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | Mineralischer Kleber |
| StoLevell Duo plus; Schichtdicke mind. 3mm; W-Wert C ≤ 0,20 kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,3 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivC3EAJ/stolevell-duo-plus EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | Mineralischer Kleber |
| StoLevell Novo; Schichtdicke mind. 5mm; W-Wert C ≤ 0,20 kg/(m ² *min0,5); Dichte 0,9 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000Piv9wEAB/stolevell-novo EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | Mineralischer Kleber |
| StoLevell Uni; Schichtdicke mind. 3mm; W-Wert C ≤ 0,20 kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,4 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivBnEAJ/stolevell-uni EPD-VDP-20230401-IBO2-DE | Mineralischer Kleber |
| StoLevell Neo AimS; Schichtdicke mind. 4mm; W-Wert C ≤ 0,20 kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,3 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1FSe000000HAZFMA4/stolevell-neo-aims EPD-STO-20250222-CBA1-EN | Mineralischer Klebe- und Armierungsputz |
| StoLevell SW plus; Schichtdicke mind. 4mm; Dichte 1,5 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivFqEAJ/stolevell-sw-plus EPD-DBC-20220217-IBF1-EN | Mineralischer Kleber |
| Oberputze***, Grundierungen | Putztyp |
| StoMiral K/R/MP; Schichtdicke 1-6 mm; W-Wert C ≤ 0,20 kg/(m ² *min0,5); Dichte 1,4 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivC1EAJ/stomiral-krmp | Mineralischer Putz |



Simply Excellent.

| | |
|---|--|
| EPD-VDP-20230399-IBO2-DE StoSilco blue K/MP; Schichtdicke 1-3 mm; W-Wert < 0,05 kg/(m ² h0,5); Dichte 1,7 - 1,9 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000NwG7cEAF/stosilco-blue-kmp NEPD-9237-8828 Stolit AimS K/MP; Schichtdicke 1,5-3mm; Dichte 1,7 - 1,9 g/cm ³ SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000NwG8rEAF/stolit-aims-kmp NEPD-9259-8841 | Siliconharz-Putz Organischer Putz |
| Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören | Produkttyp |
| Keine zulässig | z.B. Klinkerriemchen |
| Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind | Produkttyp |
| Armierungsgewebe sowie Schlag- und Schraubdübel nach Zulassung | |
| Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können | Typ des Anstrichs |
| StoColor Solical SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000PivEJEAZ/stocolor-solical EPD-VDL-20240620-IBN1-DE StoColor Lotusan AimS SDB, TM: https://www.sto.de/s/p/a1F2p00000NwG8kEAF/stocolor-lotusan-aims EPD-Kiwa-EE-175750-en | Silikat-Kieselbasis Lotus-Effect Technology |



Simply Excellent.

| | |
|--|--|
| Weiterführende Informationen | |
| Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung | AbZ 33.43-61 |
| Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können | Siehe Links unter den jeweiligen Systemkomponenten |
| Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] | Siehe Links unter den jeweiligen Systemkomponenten Verarbeitungsrichtlinie-StoTherm-Mineral-AimS |
| Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] | Siehe Links unter den jeweiligen Systemkomponenten |
| Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] | EPD – Umweltdeklaration Sto |

- * Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- ** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- *** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- **** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)