

LAMELLA®

8 mm



HIGH QUALITY FLOORING

1 clic 2 go PURE ponttijärjestelmä

Helppo asennus, painettava päätypontti !

UUSI!

LAMELLA® Classic

8 x 192 x 1285 mm, Made in Germany



Käyttöluokka
32/AC4

8 mm HDF

Kosteus-
suojattu runko




Helppo asen-
nus, painettava
päätypontti

Takuu
20
vuotta



EN 14041:2004/AC:2006; C₁₁-s1; E1; DS; PCP < 5ppm; 0,08 W/(m·K),
Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden,
DOP: LW0012017/NB 0766; NB 0767;
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany,
DoP siehe <https://www.floor-installation.com/de/informationen/>
declaration-of-performance




(DE) Lagerung (GB) Storage (FR) Entreposage (ES) Almacenamiento (PT) Climatização (IT) Stoccaggio
(GR) Αποθήκευση (NL) Opslag (UK) Opbevaring (SE) Lagring (FI) Varastointi (NO) Lagring (IS) Geymsla
(RU) хранение (PL) Składowanie (CZ) Skladování (SK) Skladovanie (HU) Tárolás (BG) Съхраняване
(RO) Depozitare (TR) Depolama (EE) Ladustamine (SI) Skladiščenje (LV) Noglabāšana (LT) Sandėliavimas
(HR) Uskladištenje (CS) Uskladištenje (AL) Ruajtja (UA) Зберігання (AE) تخزين (KR) 보관 (CN) 存放




LAMELLA® 8 mm

Ⓜ Before installing the floor, also refer to the online installation instructions: www.floor-installation.com
NOTE: check all panels for defects before installation. Any panels with visual defects (visible from a height of 1,5 m / 5ft) should not be installed. Ⓜ Ennen asennusta on huomioitava myös verkkoasennusohje, joka löytyy osoitteesta www.floor-installation.com **HUOM!** Tarkista paneelit ennen asennusta. Sellaisia paneeleita ei tule käyttää, joiden pinnoilla on havaittavia vikoja (niiden on oltava nähtävissä 1,5 metrin etäisyydeltä)! Ⓜ Föreläggning måste du även beakta instruktionerna på www.floor-installation.com **OBS!** Kontrollera panelerna föreläggning. Vid eventuella ytdefekter (måste synas från ett avstånd av 1,5 m), ska de drabbade panelerna sorteras bort. Ⓜ Før gulvbelegget legges, må også online leggeinstruksene leses, du finner dem på følgende lenke: www.floor-installation.com **HENVISNING!** Kontroller panelene før de legges. Ved eventuelle feil på overflatene (må være synlige fra en avstandshøyde på 1,5 m) skal de berørte panelene utsorteres. Ⓜ Enne paigaldamist tutvuge ka veebipaigaldusjuhendiga aadressil www.floor-installation.com **JUHIS.** Kontrollige paneele enne paigaldamist. Pealispinna defektide korral (peavad olema tuvastatavad 1,5 m kõrguselt) sortige need paneelid välja. Ⓜ Pirms ieklāšanas aplūkojiet arī tiešsaistes ieklāšanas instrukciju vietnē www.floor-installation.com **NORĀDE!** Pirms ieklāšanas pārbaudiet paneļus. Iespējamo virsmas bojājumu gadījumā (tiem jābūt redzamiem no 1,5 m attāluma) izbrāķējiet bojātos paneļus! Ⓜ Prieš klojant grindis peržiūrėkite internetinė instrukciją: www.floor-installation.com **DĖMESIO!** Patikrinkite grindlentes prieš jas klojant. Grindlentes su paviršiaus defektais (jie turi būti matomi 1,5 m atstumu), reikia išrūšiuoti.



Disassembly/Asennuksen purkaminen/Demontering/
Demonteerimine/Noņemšana/Išmontavimas



Disposal has to be made via residual waste. Paneelit hävitetään talousjätteen mukana. Hanteras som restavfall. Panelene skal avfallsbehandles i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser. Jāatmed pārvaldītaike olmeprūgi hulgas. Utīzējiet sadzīves atkritumos. Pašalinti su atliekomis.