








MyFloor Premium Acoustic 1,8mm

Izolație pardoseală | Flooring Underlay



Ideal pentru încălzirea în pardoseală
Ideal for underfloor heating



Distribuitor: Fox Floors SRL
Calea Borsului nr. 39/A
410605 Oradea, Romania
www.myfloor.ro
e-mail: office@myfloor.ro



Produs de construcție testat pentru emisii conform principiilor DiBt
Comportament la foc: inflamabilitate normală (Clasa E/Efl conform DIN EN 13501-1 sau clasa de materiale de construcție DIN 4102-B2)
La montarea pe suporturi din lemn sau materiale pe bază de lemn (densitate brută $\geq 300 \text{ kg/m}^3$) și suporturi minerale masive.

Emission-tested construction product according to DiBt principles
Fire behaviour: normally flammable (Class E/Efl according to DIN EN 13501-1 or building material class DIN 4102-B2)
When installed on substrates made of wood or wood-based materials (bulk density $\geq 300 \text{ kg/m}^3$) and solid mineral substrates



Instalare | Installation

RO

Înainte de instalare, verificați compatibilitatea cu tipul de pardoseală care urmează a fi montată. Se recomandă utilizarea materialelor de construcție cu emisii reduse - preferabil produse certificate cu eticheta ecologică Blue Angel.

Produsul poate fi tăiat cu ușurință, folosind un cutter sau un cuțit de bricolaj. Așezați folia transparentă cu fața în jos și folia de aluminiu cu fața în sus.

Aliniați și lipiți rolele de izolație între ele, apoi sigilați îmbinările cu bandă adezivă cu barieră de vapor, pentru a asigura o protecție eficientă împotriva umezelii. Acest produs este reciclabil și poate fi eliminat ca deșeu menajer.

EN

Before installation, compatibility with the specific flooring system must be checked and approved. Installation guidelines should be provided by the respective distributor. The use of low-emission building materials is recommended—preferably those bearing the Blue Angel eco-label.

The product can be cut easily using a utility or craft knife. During installation, place the transparent foil side facing down and the aluminium foil side facing up, towards the surface covering. Lay the product over the base layer on the floor, ensuring the aluminium side remains upward.

Align and join the strips edge-to-edge, then seal the joints using vapor barrier tape to ensure proper moisture protection. This product is recyclable and may be disposed of as household waste.

Fișa tehnică | Technical specifications

Română	English	
Grosime	Thickness	1.80 mm
Greutatea pe unitatea de suprafață	Product area weight	1.50 kg/m ²
Lungime	Length	8.5000 mm
Lățime	Width	1.000 mm
Zgomot de pași reflectat	Reflected walking sound	25% (tbt)
Zgomot de impact	Impact sound	-18 dB
Rezistență termică	Thermal resistance	0.01 m ² K/W
Difuzia vaporilor de apă	Water vapor diffusion	> 75 m
Amprentă reziduală	Residual Indentation	n.a.
Rezistență la compresiune	Compressive strenght	Până la / up to 25 t/m ²
Rezistență la tasare	Compressive creep	~ 56 kPa
Încărcare dinamică	Dynamic load	> 4.000.000 cicluri / cycles
Rezistență la impact (bilă mare)	Resistance to large ball	~ 650 mm
Adaptare la sarcini punctuale	Punctual conformability	~ 1.02 mm
Reacție la foc	Reaction to fire	Bfl-s1