

Produktdatenblatt

2-Schicht Fertigparkett

Das in Deutschland hergestellte 2-Schichtparkett, fertigen wir ausschließlich aus gut abgelagerten und schonend getrockneten Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Edelholzlage wird mit einem modifizierten Weißleim vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit unserer Trägerschicht (5-fach verleimtes Birkensperrholz) dauerhaft verpresst. Der hochwertige Aufbau der Birke-Multiplexplatte gewährleistet höchste Formstabilität.

Allgemeine Daten:

Formate:	DuoSolid 468 x 78 x 10mm (Deckschicht ca. 4mm)
	DuoSolid 468 x 78 x 12mm (Deckschicht ca. 6mm)
	DuoSolid L 720 x 78 x 10mm (Deckschicht ca. 4mm)
	Strappa 468 x 78 x 10mm (Deckschicht ca. 3,6mm)
	Hope 468 x 78 x 10mm (Deckschicht ca. 3,6mm)
	XXL Long 720 x 138 x 10mm (Deckschicht ca. 4mm)
	Giga XXL 1480 x 138 x 10mm (Deckschicht ca. 4mm)
	Tera XXL 2200 x 188 x 9mm (Deckschicht ca. 3mm)
	Tera XXL de Luxe 2200 x 188 x 10mm (Deckschicht ca. 4mm)
Oberflächen:	geschliffen, PURE-versiegelt/weiß/neutral/grau/braun
	gebürstet, PURE-versiegelt/weiß/neutral/grau/braun
	geschliffen, PURE-geölt natur/weiß/grau/polarweiß/cognac
	gebürstet, PURE-geölt natur/weiß/grau/polarweiß/cognac
	sägerau, PURE-geölt natur/weiß/grau/polarweiß/cognac
Holzarten:	Eiche, Eiche gedämpft, Räuchereiche Piano, Buche gedämpft, Buche ungedämpft, Esche, Ahorn europ., Roteiche, Kirsche europ., Black Cherry, Ahorn kanad., Nußbaum amerik.
Verbindung:	Nut/Feder
Gewicht:	ca. 7-7,5 kg/m ²
Verleimung:	modifizierter Weißleim

Produktenorm:	EN 13489
Rutschhemmung:	glatt PURE-versiegelt R9 gebürstet PURE-versiegelt R10 glatt PURE – geölt R9 gebürstet PURE-geölt R10
Brandschutzkl.:	Cfl-s1
Klimatisierung:	Unser Rohmaterial wird behutsam, schonend und klimatisiert mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7% +/-2% zur Verarbeitung ausgeliefert.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettkomplexe wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Konstanz, Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Wir verwenden zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Fertigung eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen Normvorgaben z.B. E1.
FSC:	Ausgewiesene Holzarten/Formate generell auf Anfrage mit 100% FSC Nachweis; Zertifikat-Nr. SGSCH-COC-001540
Fußbodenheizung:	sehr gut geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung. Berücksichtigen Sie bitte unser Merkblatt „Parkett auf Fußbodenheizung“.
Verarbeitung:	Herter 2-Schicht Fertigparkett muss vollflächig verklebt werden. Empfehlenswert sind emissionsarme Klebstoffe (EMICODE® EC1 oder besser), z.B. WAKOL MS 260 Parkettklebstoff.

Stand: Januar 2025