



Technisches Merkblatt

Wohnraumweiß

Stand: Februar 2026

Einfach für perfekte Oberflächen.

I. Produktbeschreibung

Art	Innenwandfarbe entsprechen EN 13300
Anwendungsbereiche	Matter Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acrylat-Polymer, Wasserglas, Kieselsol, Titandioxid, Calciumcarbonat, Leucophyllit, Talkum, Wasser, Additive (Beratung für Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
Eigenschaften	Aufgrund des guten Deckvermögens ist auf kontrastarmen Untergründen oftmals nur eine Beschichtung notwendig. Die Farbe ist leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten, geruchsarm und streichfertig eingestellt. Die trockene Beschichtung ist stumpfmatt und atmungsaktiv.
Farbton	Weiß ähnlich RAL 9016.
Gebindegrößen	2,5 l, 5 l, 10 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,63 g/cm ³ .
pH	11,4
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	2,5 l für ca. 20 m ² , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen. 5 l für ca. 40 m ² , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen. 10 l für ca. 80 m ² , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen.
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 4-6 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Deckkraftklasse (DIN EN 13300)	Klasse 2 bei 8 m ² /l.
Nassabriebklasse (DIN EN 13300)	Klasse 2.
TÜV	TÜV SÜD Schadstoff geprüfter Baustoff <ul style="list-style-type: none">- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung- Kontrolle der Einsatzstoffe- Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux Wohnraumweiß ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet. Bei Bedarf kann die Farbe mit sauberem Trinkwasser verdünnt werden. Die Haltbarkeit im Gebinde wird dadurch reduziert.

Dulux Wohnraumweiß

Anstrichaufbau	<p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.</p> <p>Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Kontrastreiche bzw. stark verschmutzte Untergründe ggf. 1x mit Dulux Wohnraumweiß vorstreichen (kann mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden).</p> <p>Farbe vor Gebrauch gut umrühren.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Untergrund</th> <th style="width: 25%;">Vorbehandlung</th> <th style="width: 20%;">Grundierung</th> <th style="width: 20%;">Zwischenanstrich</th> <th style="width: 20%;">Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putz, Mauerwerk, Gipskarton</td> <td>nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen</td> <td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td> <td>1x Dulux Wohnraumweiß</td> <td>1x Dulux Wohnraumweiß</td> </tr> <tr> <td>Neue Raufaser, Tapeten</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1x Dulux Wohnraumweiß</td> <td>1x Dulux Wohnraumweiß</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen</td> <td>ggf. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1x Dulux Wohnraumweiß</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Putz, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	1x Dulux Wohnraumweiß	1x Dulux Wohnraumweiß	Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1x Dulux Wohnraumweiß	1x Dulux Wohnraumweiß	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	ggf. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1x Dulux Wohnraumweiß
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Putz, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	1x Dulux Wohnraumweiß	1x Dulux Wohnraumweiß																	
Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1x Dulux Wohnraumweiß	1x Dulux Wohnraumweiß																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	ggf. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1x Dulux Wohnraumweiß																	
Nachbehandlung	Dulux Wohnraumweiß kann mit allen handelsüblichen Wandfarben überstrichen werden.																				
Reinigung / Entsorgung	<p>Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel.</p> <p>Reinigungsreste, wie z.B. das Wasser, welches zur Reinigung eingesetzt wurde und Reste von Farben und Lacken niemals in das Erdreich, die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei entsprechender Sammelstelle z.B. Recyclinghof, Schadstoffmobil usw. abgeben.</p> <p>Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>Verschüttetes Material auffangen oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.</p>																				
IV. Besondere Hinweise																					
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.																				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.																				
Produktcode	BSW 10 (GISCODE).																				

Dulux Wohnraumweiß	
Zusätzliche Angaben vorgegeben durch RAL UZ 102	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Gebrauch dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Wird die Basisfarbe oder eine Wandfarbe mit einer Pigmentpaste oder Abtönpaste abgetönt, die nicht konform zu den Anforderungen des Blauen Engels ist, entspricht die abgetönte Farbe nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel. Reinigungsreste und Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Lagerung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Angebrochene Gebinde innerhalb eines Jahres aufbrauchen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Am Coloneum 2
 50829 Köln
 T +49 (0) 221 40067901
 E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
 Aubergstraße 7
 A-5161 Elixhausen
 T +43 (0) 810 500 136
 E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG
 Industriestraße 17a
 CH-6203 Sempach Station
 T +41 (0) 41 4696700
 E chretail@akzonobel.com