

KAJO®-BIO 3075



www.blauer-engel.de/uz178

- biologisch abbaubar
- schadstoffarm

KAJO®-BIO 3075 ist ein Trenn- und Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen wie z.B. Bandsägen, Treibscheiben, Hobeltische und Keilzinkanlagen etc. Die zu schützenden Bauteile sollten vor dem Einsatz von **KAJO®-BIO 3075** gereinigt werden und nachfolgend zwei - dreimal mit **KAJO®-BIO 3075** besprüht oder mittels Pinsel benetzt werden. Je nach Harzgehalt der zu verarbeitenden Hölzer muss **KAJO®-BIO 3075** dann erneut in Intervallen auf die Metalloberflächen aufgesprüht werden.

Praxis-Vorteile bei der Verarbeitung:

KAJO®-BIO 3075

- ist ein hervorragend wirksamer Schutz für Metallbauteile
- ist biologisch abbaubar
- ermöglicht eine deutliche Reduktion der Reinigungskosten innerhalb der Produktion
- rückstandsfreie Abtrocknung, keine sichtbaren Ablagerungen auf den bearbeiteten Hölzern, somit sehr gut für Keilzinkanlagen einsetzbar

Lagerung:

Lager- und Verarbeitungstemperatur: Das Produkt muss vor Kälte und Hitze geschützt werden, frostfrei > 15 °C.

Lagerzeit: max. 12 Monate nach Anlieferung

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Aussehen	hellgelb	-	-
Viskosität bei 40°C (kin.)	35	mm ² /s	ASTM D 7042
Dichte bei 20°C	916	kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt, Cleveland Open Cup	>300	°C	ASTM D 92