



# OEST ECONOL Bio B Plus



## Beschreibung

OEST Econol Bio B Plus ist ein biologisch leicht abbaubares, lösemittelfreies, nicht wassermischbares Universaltrennmittel aus pflanzlichen Ölen und toxikologisch einwandfreien Zusatzstoffen. OEST Econol Bio B Plus wird zur Anwendung auf saugenden, sowie nicht saugenden Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen, sowie zur Verarbeitung von Beton auf Baustellen eingesetzt. Es ist ebenfalls bestens zum Einsatz in Fertigteil- und Transportbetonwerken geeignet.

## Produktvorteile:

- ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel nach RAL-UZ 178,
- OEST ECONOL Bio B Plus führt zu einer gleichmäßigen, hellen Betonoberfläche (Sichtbetonqualität)
- perfekte Trennwirkung
- leichte und saubere Trennung der Schalung vom Beton
- nicht kennzeichnungspflichtig
- schonend und unschädlich für Anwender und Umwelt

## Anwendung

OEST Econol Bio B Plus sollte dünn und gleichmäßig mit einem geeigneten Sprühgerät auf die saubere und trockene Schalung aufgetragen werden. Empfohlen werden eine Flachstrahldüse und ein Verarbeitungsdruck zwischen 3 und 4 bar.

OEST Econol Bio B Plus darf nicht mit anderen Ölen, Wasser oder Lösemitteln verdünnt bzw. vermischt werden.

Haltbarkeit: In geschlossenen Gebinden mind. 18 Monate

## Technische Daten

Viskosität bei 20 °C / DIN 51562 / [mm <sup>2</sup> /s]	25
Viskosität bei 40 °C / DIN 51562 / [mm <sup>2</sup> /s]	13
Dichte bei 15 °C / DIN 51757 / [g/cm <sup>3</sup> ]	0,88
Pourpoint / DIN ISO 3016 / [°C]	-30
Flammpunkt / ISO 2592 / [°C]	220
Produktcode	BTM 10
Wassergefährdungsklasse (WGK)	1

## Hinweise für den Endverbraucher

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Unbenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktrückstände sowie Verpackungen/Behälter sind an ausgewiesenen Sammelstellen zu entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Verschütten von nicht verwendetem Produkt in der Umwelt vermeiden.

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

DQS CERTIFICATION:  
DIN EN ISO 9001  
Reg.-Nr. 35 486

OEST ECONOL B PLUS