

tesa® 55198

Lamellentür Standard

Produkt Information

Feinmaschiger Insektenschutzvorhang für den zuverlässigen Schutz vor Insekten

Produktbeschreibung

Vier sich überlappende Gitterlamellen sorgen beim praktischen tesa® Insect Stop Insektenschutzvorhang Standard für einen sicheren und zuverlässigen Schutz vor Insekten. Der hochwertige Fliegenschutzvorhang eignet sich ideal für Balkon- und Terrassentüren und lässt sich einfach montieren - der Einsatz eines Bohrers ist nicht notwendig. Die Lamellen werden mittels doppelseitigem Klebeband an der Kunststoffschiene angebracht, die wiederum mit selbstklebendem Klettband am Türrahmen befestigt wird. Der Insektenschutzvorhang beeinträchtigt das Öffnen und Schließen der Tür in keiner Weise.

Produktmerkmale

- Zuverlässiger Schutz vor Insekten
- Einfache Montage ohne Bohren durch selbstklebendes Klettband
- Auf jede Größe zuschneidbar
- Problemloses Öffnen und Schließen der Balkon- oder Terrassentür
- Einfach und spurlos wieder ablösbar
- Mehrfach verwendbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Acrylat

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|------|
| • Anwendungsbereich | Zuhause, Tür | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Installation of products | Mittels Klebeband /
Klebestreifen /
Flüssigkleber | • Wiederverwendbar | nein |
| • Material | Fiberglas | | |

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

Blue angel certificate

tesa® 55198

Lamellentür Standard

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=55198>