

1. Einsatzzweck

DAMTEC[®] itapur ist eine Dämmunterlage zur Trittschalldämmung und Entkopplung. Sie kann unter Laminat, Parkett, Teppich sowie Linoleum und PVC verlegt werden und sorgt für mehr Ruhe.

DAMTEC[®] itapur schafft ein angenehmes Wohn- und Arbeitsklima und ist ein Universalprodukt für hohe Ansprüche.

2. Werkstoff

Feines PU-Schaum-Granulat und Kork mit PU-Elastomer gebunden.

3. Produktdesign

Farben: braun (Kork), schwarz/weiß (PU-Schaum)
(weitere Farbanteile möglich.)

Oberfläche: feine Granulatstruktur

4. Maße / Toleranzen

Bahnenbreite:	1.000 mm	(± 1,5 %)
Dicken:	2, 3, 4, 5, 6 mm	(± 0,3 mm)
Rollenlänge:	auf Anfrage	(± 1,5 %)



5. Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	0,5 - 1,0 N/mm ²	(ISO 1798)
Reißdehnung:	20 - 50 %	(ISO 1798)
Raumgewicht:	500 - 600 kg/m ³	
Temperaturbeständigkeit:	-30° bis 80°C	
Brandverhalten:	E _{fl}	(ISO 11925/EN 13501)
Wärmedurchlass- widerstand:	ca. 0,025 m ² K/W bei 2mm	(ISO 8303)
Trittschallverbesserung:		(ISO 140-8/ISO 717-2)
	$\Delta L_w = 18$ dB mit 2mm unter 5mm LVT	
	$\Delta L_w = 17$ dB mit 2mm unter 10mm Parkett	

6. Verlegung:

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung **DAMTEC® itapur**.

7. Sonstiges:

Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers. Im Zweifel holen Sie sich eine anwendungstechnische Beratung des Herstellers ein. Wir empfehlen die Verwendung emissionsarmer Bauprodukte mit dem Blauen Engel wie Bodenbeläge (RAL-UZ 38) bzw. Bodenbelagsklebstoffe (RAL-UZ 113).

Die Entsorgung von Kleinstmengen kann über den Restmüll erfolgen. Saubere Reste und Verschnitt können wir zurücknehmen und wieder granulieren.

DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.