

1. Einsatzzweck

DAMTEC® standard pur ist eine Dämmunterlage zur Trittschalldämmung und Entkopplung. Sie kann unter Laminat, Parkett, Teppich sowie Linoleum und PVC verlegt werden und sorgt für mehr Ruhe.

DAMTEC® standard pur schafft ein angenehmes Wohn- und Arbeitsklima und ist ein Universalprodukt für hohe Ansprüche.



2. Werkstoff

PU-Schaum-Granulat auf Recyclingbasis und Kork mit PU-Elastomer gebunden.

3. Produktdesign

Farben: braun (Kork), schwarz (PU-Schaum)
Oberfläche: feine Granulatstruktur

4. Maße / Toleranzen


Bahnenbreite:	1.000 mm	(± 1,5 %)
Dicken:	2, 3, 4, 5, 6 mm	(± 0,3 mm)
Raumgewicht:	350 - 450 kg/m ³	
Rollenlänge:	auf Anfrage	(± 1,5 %)

5. Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	0,4 - 1,0 N/mm ²	(ISO 1798)
Reißdehnung:	20 - 40%	(ISO 1798)
Temperaturbeständigkeit:	-30° bis 80°C	
Brandverhalten:	E _{fl}	(ISO 11925/EN 13501)

Wärmedurchlasswiderstand:	0,029 m ² K/W (2mm)	(EN 12667)
Trittschallverbesserung:	$\Delta L_W = 16\text{dB}$ (3mm)	(ISO 10140)
	$\Delta L_W = 17\text{dB}$ (4mm)	
	$\Delta L_W = 17\text{dB}$ (5mm)	
Stuhlrolleneignung:	geeignet bei Verwendung entsprechender Oberbeläge	
Treppeneignung:	geeignet bei Verwendung entsprechender Oberbeläge	
Emissionen:	erfüllt die Anforderungen gemäß AgBB und GEV	

VOC-Emissionen:

www.blauer-engel.de/uz156

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

6. Verlegung:

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung **DAMTEC® standard PUR**.

7. Sonstiges:

Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers. Im Zweifel holen Sie sich eine anwendungstechnische Beratung des Herstellers ein. Wir empfehlen die Verwendung emissionsarmer Bauprodukte mit dem Blauen Engel wie Bodenbeläge (RAL-UZ 38) bzw. Bodenbelagsklebstoffe (RAL-UZ 113).

Die Entsorgung von Kleinstmengen kann über den Restmüll erfolgen. Saubere Reste und Verschnitt können wir zurücknehmen und wieder granulieren.

8. Bauaufsichtliche Zulassung/Übereinstimmungszeichen:



DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTE C im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.