AvenaColor

MADE IN GERMANY

BODENFARBE

HOCHWERTIGE VERSIEGELUNG VON BETON, ESTRICH & ZEMENT

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz12a

5 Liter
Reichweite: 30 m²

mittelgrau

AVENARIUS GmbH

hochwertiger Schutzanstrich zum Versiegeln

für Keller, Kellertreppen, Lager- & Hobbyräume

wasserverdünnbarer Decklack auf Acrylatbasis

22629_Bodenfarbe 5l DE_IML_R.indd 1

AVENARIUS

BITTE SICHERN SIE DAS GEBINDE BEIM TRANSPORT GEGEN UMSTÜRZEN UND AUSLAUFEN!

ONLINE SHOP – www.baufix-online.com

innen und außen

wasserverdünnbar

hohe Lichtbeständigkeit

Lackierpinsel

kurzflorige Velourrolle

Eigenschaften:
- **AvenaColor** Bodenfarbe ist ein hochwertiger Schutzanstrich zum Versiegeln und Beschichten von Beton-/Estrich-Untergründen und Zementfaserplatten
- **AvenaColor** Bodenfarbe besitzt eine sehr gute Lichtbeständigkeit
- **AvenaColor** Bodenfarbe ist wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363

Einsatzgebiete innen:
- **AvenaColor** Bodenfarbe ist besonders geeignet für die Beschichtung von Kellerräumen, Treppen, Lager- und Wirtschaftsräumen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind

Einsatzgebiete außen:
- **AvenaColor** Bodenfarbe für die Beschichtung von Terrassen, Balkone und Haussockel

Verarbeitung:
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
- Altanstriche sind zu prüfen, ob sie mit **AvenaColor** Bodenfarbe verträglich sind
- Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor dem Anstrich aufgeraut werden
- Anstrichaufbau auf Beton und Zement, innen & außen:
  a) Untergrund entsprechend vorarbeiten; Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten; Zementschlämme entfernen
  b) 1 x streichen mit **AvenaColor** Bodenfarbe ca. 30% mit Wasser verdünnt
  c) 2 x streichen mit **AvenaColor** Bodenfarbe unverdünnt
- Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich:
  a) Altanstriche prüfen, ob sie mit **AvenaColor** Bodenfarbe verträglich sind
  b) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen beseitigen
  c) 1–2 x streichen mit **AvenaColor** Bodenfarbe unverdünnt

Hinweise:
- **Für Garagenböden nicht geeignet!**
- Bei der Verarbeitung im Außenbereich ist darauf zu achten, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und nicht in Pfützen auf der Beschichtung zurückbleiben kann
- Zusammenhängende Flächen nicht mit zwei verschiedenen Chargen beschichten
- Staubtrocken nach ca. 2 Std. und überstreichbar nach ca. 12 Std. Niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen
- Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.
- Das Technische Merkblatt kann unter Telefon +49 (0)6221 4339409 oder im Internet unter info@avenarius.de abgerufen werden

Arbeitsgeräte und Reinigung:
- Lackierpinsel und Lammfell-Farbroller
- Arbeitsgeräte und Werkzeuge sind mit Wasser zu reinigen

Verbrauch:
- 1 Liter reicht für 5–7 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

Sicherheitshinweise:
- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Lagerung:
- **AvenaColor** Bodenfarbe ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert haltbar bis 08/2022

Entsorgung:
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Abfallschlüssel: 08 01 20

Deklaration gemäß VDL-RL 01:
- Produktgruppe: Dispersionslack

Zusammensetzung:
- Polyacrylatdispersion, Titandioxid, Eisenoxide, Calciumcarbonat, Wasser, Ester, Additive
- MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon) CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1)
- Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 (0)6221 4339409

Kennzeichnung:
- Enthält BIT (Benzisothiazolinon) und Gemisch aus CMIT (Chlormethylisothiazolinon)/MIT (Methylisothiazolinon) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC
- GISCODE: BSW20

Art-Nr.: 80864005

4 251210 300435

Vor Gebrauch gut aufrühren!

www.avenarius.de

Hersteller / Ursprungsland:
AVENARIUS GmbH
Tullastraße 16 - 18 · 69126 Heidelberg · Germany
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118
info@avenarius.de

11.03.19 15:35