



Productblad - Dispersielijm

Co-pro PVC-lijm

Oplosmiddelvrije en emissiearme dispersielijm voor het verlijmen van PVC stroken en tegels, vinyl en rubber bedekkingen.

Toepassing

De Co-pro PVC-lijm is een krachtige, oplosmiddelvrije en emissiearme dispersielijm. Deze lijm is geschikt voor natte, halfnatte, droge en contactverlijming. PVC stroken en tegels dienen nat of halfnat verlijmd te worden. Maximale strooklengte: 170 cm. Maximale tegelafmeting: 95 x 95 cm. Alleen geschikt voor binnengebruik.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Na mechanische voorbehandeling, zoals schuren en stofzuigen, wanneer nodig de ondergrond voorbehandelen met Co-pro Primer Universeel kleurloos en Co-pro egalisatiemiddelen, zodat de vloer klaar is voor de verdere verwerking met lijm en vloerbedekking. Niet absorberende en ongelijke ondergronden minimaal 2 mm dik egaliseren. Vloeren met een vochtprobleem voorstrijken met Co-pro 2K Epoxy Primer $\leq 7\%$ express.

Productvoordelen

- Zowel droge als natte verlijming mogelijk
- Voor homogeen en heterogeen PVC
- Lange verwerkingstijd

Verwerking

Breng de Co-pro PVC-lijm met een geschikte lijmkam gelijkmatig aan op de ondergrond. Hanteer een wachttijd die aansluit op de applicatiemethode, aanbrenghoeveelheid, omstandigheden, absorptie ondergrond en vloerbedekking. Lijm geen groter oppervlak in dan hetgeen dat/wat binnen de verwerkingstijd kan worden dichtgelegd.

• Natte of halfnatte verlijming (zuigende ondergronden)

Voor PVC met een maximale strooklengte van 170 cm en maximale tegelafmeting van 95 x 95 cm. De bedekking na een korte wachttijd van ca. 15 minuten inleggen, de lijm ril moet platgedrukt worden d.m.v. aanwalsen, eventuele opstaande gedeeltes verzwaren. Geen lucht onder de bedekking insluiten.

• Droge verlijming (op niet zuigende ondergronden)


Voor PVC met een maximale strooklengte van 120 cm en maximale tegelafmeting van 45 x 45 cm. Laat voor een hogere aanvangshechting de lijm aan de lucht drogen totdat de kleur geheel geelachtig tot transparant is (ca. 45 minuten). Test met de vinger of het niet meer plakt.

• Contactverlijming (rubber tot 2mm)

Breng de lijm aan met een geschikte lijmkam op de rug van de vloerbedekking en op de ondergrond. Laat deze volledig aan de lucht drogen en wrijf/rol vervolgens de bedekking krachtig aan. Na tenminste 24 uur de naden opnieuw aandrukken.



www.bauer-engel.de/uz113



Artikelnummer
4898952311



8 717003 325826 >

Scan de QR-code
voor meer info.



Technische informatie

Verpakking	Emmer, 13 kg
Houdbaarheid	In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Kleur	Roomwit
Verbruik	Ca. 150-300 g/m²
Wachttijd	Natte/halfnatte verlijming: ca. 15 minuten; Droge verlijming: ca. 45 minuten.
Verwerkingstijd	Natte/halfnatte verlijming: ca. 40 minuten; Droge verlijming: ca. 120 minuten.
Belastbaar	Na ca. 24 uur
Uithardingstijd	Ca. 72 uur
Bestendigheid	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529
Temperatuurbestendigheid	Tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming Voor transport: +5°C tot +50°C Voor opslag: +10°C tot +30°C

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden van 23°C en 50% RV. Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Belangrijk

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. Hanteer de benodigde droogtijden en wees ervan bewust dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Bescherm de vloerbedekking vooral in de uithardingsfase tegen direct zonlicht en vochtinwerking.
- Sluit geopende emmers zorgvuldig en gebruik de inhoud zo spoedig mogelijk.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.
- Verwijder verse lijmvlekken direct met water.

Productveiligheid

Bevat biocide (conserveermiddel in blik), mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, bronopol. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Informatie voor mensen met een allergie onder telefoon nr. +31 (0)38 385 1500.

Ingrediënten: acrylaatcopolymeer-dispersie, gemodificeerde natuurlijke hars, anorganische vulstoffen, poly(1,2- propaandiol), bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, antischuimmiddel, conserveermiddel.

Afvalverwerking

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Materiaalresten kunnen na droging als huisvuil worden afgevoerd.

