



Productblad - Dispersielijm

Co-pro pvc-lijm vezelversterkt

Oplosmiddelvrije en emissiearme dispersielijm voor het verlijmen van pvc stroken en tegels, vinyl en rubber bedekkingen tot 2 mm laagdikte.

Toepassing

Co-pro pvc lijm vezelversterkt is een oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersielijm. De lijm is speciaal geschikt voor het verlijmen van pvc, grote pvc stroken en tegels, vinyl en rubber bedekkingen tot 2 mm dikte. Voor toepassing op zuigende cementgebonden ondergronden.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Na mechanische voorbehandeling, zoals schuren en stofzuigen, de ondergrond voorbehandelen met de Co-pro Universele Primer kleurloos zodat de vloer klaar is voor de verdere verwerking met lijm en vloerbedekking. Niet absorberende ondergronden en ongelijke ondergronden minimaal 2 mm dik egaliseren. Vloeren met een vochtprobleem voorstrijken met Co-pro 2K Epoxy Primer $\leq 7\%$ express.

Productvoordelen

- Verlijmen van grote tegels en stroken
- Voor homogeen en heterogeen pvc
- Dispersielijm
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer korte wachttijd

Verwerking

Lijm met A2 lijmkam gelijkmatig opbrengen. Smeer telkens een oppervlak zodanig in, dat er continu een natte hechting van de achterzijde uitgevoerd kan worden. Leg de vloerbedekking na korte uitdamp-/wachttijd zonder luchtinsluitingen in het verse lijmbed. De vloerbedekking die verlijmd dient te worden, moet spanningsvrij en vlak liggen. Verzwaar eindstukken en niet-vlakliggende vloerbedekkingsranden of buig ze terug. Zorgvuldig aanwrijven en aanwalsen. Vermijd naadvorming. Wals na 20 minuten nogmaals zorgvuldig aan. Bij pvc producten op rol de voegafdichting, respectievelijk de lasverbinding, niet eerder dan 24 uur na het leggen uitvoeren.



www.bauer-engel.de/uz113



Artikelnummer
4898962311



Scan de QR-code
voor meer info.



Technische informatie

Verpakking	Emmer, 14 kg
Houdbaarheid	In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Kleur	Wit
Verbruik	Ca. 200-250 g/m²
Wachttijd	Ca. 5 minuten
Verwerkingstijd	Ca. 25 minuten
Belastbaar	Na ca. 24 uur
Uithardingstijd	Ca. 72 uur
Bestendigheid	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529
Temperatuurbestendigheid	Tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming Voor transport: +5°C tot +50°C Voor opslag: +10°C tot +30°C

Verbruik

Vloerbedekking	Lijmkam	Verbruik
Vloerbedekking tot een dikte van 2,5 mm	Lijmkam A2	Ca. 200-250 g/m² = 56-70 m² per emmer

Belangrijk

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %. Hanteer de benodigde droogtijden en wees ervan bewust dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Bescherm de vloerbedekking vooral in de uithardingsfase tegen direct zonlicht en vochtinwerking.
- Sluit geopende emmers zorgvuldig en gebruik de inhoud zo spoedig mogelijk.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.
- Verwijder verse lijmplekken direct met water.

Productveiligheid

Bevat biocide (conserveermiddel in blik), mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, bronopol. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Informatie voor mensen met een allergie onder telefoon nr. +31 (0)38 385 1500

Ingrediënten: acrylaatcopolymeer-dispersie, gemodificeerde natuurlijke hars, anorganische vulstoffen, poly(1,2- propaandiol), bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, antischuimmiddel, conserveermiddel, kunststof vezels.

Afvalverwerking

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Materiaalresten kunnen na droging als huisvuil worden afgevoerd.

