

## Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

### Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

#### Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

##### Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

##### Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

<b>ECOMIN</b>	
<b>Dämmstoffe*</b>	<b>Dämmstofftyp</b>
Alsitherm MiWo 035 Light (Dicke ab 140mm) Mineralwolle-Dämmplatte 035 Coverrock II (Dicke ab 140mm) Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 (Dicke ab 140mm) Mineralwolle-Dämmplatte 035 WVP 1 (Dicke ab 140mm) Mineralwolle-Dämmplatte HD 040 (Dicke ab 160mm) Speedwall-Lamelle 041 (Dicke ab 170mm)	Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle
<b>Kleber- und Armierungsputze**</b>	<b>Putztyp</b>
Armatop SL Armatop A Armatop L - Aero Armatop Solid Armatop AKS Armatop X-press Armatop Uni	Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement
<b>Oberputze***, Grundierungen</b>	<b>Putztyp</b>
Alsilite T - Aero Alsilite R - Aero Asilite F - Aero Kratzputz A Traufelputz MP Traufelputz Si	Mineralputz Mineralputz Mineralputz Mineralputz Mineralputz Silikatputz
<b>Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören</b>	<b>Produkttyp</b>

Original Meldorfer Klebspachtel AF	Klinkerriemchen Kunststoffdispersion
<b>Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind</b>	<b>Produkttyp</b>
Glasfasergewebe 32 Glasfasergewebe universal - Aero	Armierungsgewebe Armierungsgewebe
<b>Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können</b>	<b>Typ des Anstrichs</b>
Alsicolor Sol-Silikat Alsicolor Silicon Eco	Silikatfarbe Siliconharzfarbe

<b>Weiterführende Informationen</b>	
<b>Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung</b>	Z-33.43-52 Z-33.44-60 Z-33.47-832
<b>Produktbeschreibung:</b> Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können  <b>Alsecco Homepage, Fassadendämmsysteme:</b> <a href="https://www.alsecco.de/systeme-produkte/mineral-line/ecommin/#tab-0">https://www.alsecco.de/systeme-produkte/mineral-line/ecommin/#tab-0</a>	<a href="http://www.alsecco.de">www.alsecco.de</a>
<b>Hinweise zur Ausführung der Arbeiten:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]  <b>Verarbeitungshinweise auf alsecco Homepage:</b> <a href="https://www.alsecco.de/service/publikationen/#tab-1">https://www.alsecco.de/service/publikationen/#tab-1</a>	<a href="http://www.alsecco.de">www.alsecco.de</a> <a href="mailto:info@alsecco.de">info@alsecco.de</a>
<b>Hinweise zur Wartung und Pflege:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]  <a href="https://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/broschures/alsecco_Bro_Fassadensanierung.pdf">https://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/broschures/alsecco_Bro_Fassadensanierung.pdf</a>	<a href="http://www.alsecco.de">www.alsecco.de</a> <a href="mailto:info@alsecco.de">info@alsecco.de</a>
<b>Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter:</b> Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]  <b>Mineralwolle-Dämmplatten (alle Typen):</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/13320">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/13320</a>  <b>Mineralische Klebe- und Armierungsmassen (alle Typen):</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350</a>  <b>Mineralputze:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12347">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12347</a>  <b>Mineral-Leichtputze:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12349">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12349</a>  <b>Silikatputze:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10922">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10922</a>  <b>Silikonharzputz:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10923">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10923</a>  <b>Original Meldorfer:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10376">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10376</a>  <b>Klebespachtel AF:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/12350</a>	<a href="http://www.ibu-epd.com">www.ibu-epd.com</a>

<p><b>Armierungsgitter:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/15262">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/15262</a></p> <p><b>Fassadenfarben:</b> <a href="https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10924">https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/10924</a></p>	
---	--

- \* Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- \*\* Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- \*\*\* Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- \*\*\*\* Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)