

NO NOISE® GULVUNDERLAG

NO NOISE® EXTREME MED ALU-DAMPSPÆRRE OG OVERLAP

PRODUKTBEKRIVELSE:

Extreme Gulvunderlag har de bedste støjdempende egenskaber. Et kvalitetsunderlag der reducerer trinlydsstøj i selve rummet og gennemgangsløden til underetagen. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Velegnet til gulvvarme. Alu-dampspærre med overlap på bagsiden, der beskytter mod fugt fra undergulvet. Overlappet sikrer nem montering af dampspærre mellem banerne. Anvend alu-tape ved endesamlinger samt smal dampspærre ved væggen. Extreme med dampspærre anvendes, hvis gulvet skal lægges ovenpå beton og andre mineralske undergulve.



Varenr. 1130100 / DB-nr. 1409966

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Densitet:	1000 kg/m ³
Bæreevne:	17 ton/m ² / 170 kPa
Udligning af ujævnheder: *)	Op til 1,25 mm
Lydisolering/ Gennemslagslyd: **)	Op til 19 dB
Trinlydsdæmpning/ Rumklang: **)	Op til 30%
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	2,8x1000x5500 mm
Pr. rulle:	5,5 m ²
Palle:	220 m ²
Montering:	Rulles ud. Anbefaling: Vend alu-folien nedad
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.

Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.



www.blauer-engel.de/uz156

- low emissions
- low pollutant content
- no adverse impact on health in the living environment



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

