



Hybrid Floor

7 mm

193 x 1288 mm | 7.60" x 50³/₄"

★30★ Year Warranty	 Organic Rigid Board	 Pet Proof	 Light-Resistant	 Microscratch Protect	 EN 16511
4 V-Groove	 1cllic 2go pure+	 Silent	 Warm underfoot	 Robust	

30 year residential warranty, 5 year commercial warranty¹⁾ • Organic Rigid Board²⁾ • Pet proof • Light-resistant and colorfast, no fading if exposed to sunlight³⁾ • Especially durable surface protects the floor against microscratches • Silent • Warm underfoot • Robust and abrasion-resistant • Bevelled edges for an authentic look • Surface water protection thanks to O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra tight 1cllic 2go pure+ locking system

30 Jahre Garantie im Wohnbereich und 5 Jahre im gewerblichen Bereich¹⁾ • Organic Rigid Board²⁾ • Gut geeignet für Haustiere • Lichtbeständig und farbecht bei Sonneneinstrahlung³⁾ • Strapazierfähige Oberfläche schützt den Boden vor Mikrokratzen • Leise • Fußwarme Oberfläche • Besonders robust und abriebfest • Umlaufende V-Fuge • Spritzwasserschutz dank O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra stabiles 1cllic 2go pure+ Verriegelungssystem

30 ans de garantie pour usage domestique, 5 ans de garantie pour usage commercial¹⁾ • Panneau rigide organique²⁾ • Convient pour les animaux domestiques • Résistant à la lumière et grand teint sous la lumière directe du soleil³⁾ • Surface durable protégeant le sol des micro égratignures • Silencieux • Chaud sous les pieds • Robuste et résistant à l'abrasion • Joint en V périphérique pour un look Authentique • Protection contre les éclaboussures grâce à la Technologie de Protection contre l'Humidité O.R.C.A. • Système de verrouillage ultra stable 1cllic 2go pure+

30 años de garantía residencial y 5 años de garantía comercial¹⁾ • Tablero orgánico rígido²⁾ • Muy adecuado para mascotas • Resistente a la luz y sin cambios de color por radiación solar³⁾ • Superficie resistente que protege el piso de micro rasguños • Silencioso • Superficie cálida a los pies • Robusto y resistente a la abrasión • Bisel en V a cuatro lados para darle un aspecto auténtico • Protección contra salpicaduras gracias a la Tecnología O.R.C.A. de Defensa contra humedad • Sistema de ensamble 1cllic 2go pure+ extra estable

Integrated, natural cork insulation

Integrierte Geh- und Trittschalldämmung aus natürlichem Kork
Isolation intégrée en liège naturel
Aislamiento de corcho natural integrado

¹⁾ According to the conditions of warranty • Gemäß Garantiebestimmungen • Conformément aux clauses de garantie • Conforme a las condiciones de la garantía

²⁾ Consists of natural wood and an organic chemical binder. • Besteht aus natürlichem Holz und organischem Bindemittel. • Se compose de bois naturel et de liants chimiques organiques. • Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico.

³⁾ According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance) • Gemäß Stufe 6 der Blauwollskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit) • Conformément au niveau 6 sur l'échelle des bleus (méthode de calcul de la résistance à la lumière) • Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)

Spritzwasserschutz
Feuchteschutz-Technologie,
100 h+ garantiert*

Protection de la surface contre
l'eau, technologie de
protection contre l'humidité,
100 h+ garanties*

Protección contra salpicaduras
de agua, tecnología con
resistencia contra la humedad,
garantizada por 100 h+*



* 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminat Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com

* Protection de 24 h de la surface contre l'eau aux termes de la NALFA (North American Laminat Floor Association) avec 100 h+ de protection supplémentaires de la surface contre l'eau d'après la norme d'ouvrage standard KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

* 24 h de protección contra salpicaduras de agua conforme a NALFA (North American Laminat Floor Association) y además 100 h+ conforme a la norma de fabricación de KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

Made in Germany • Fabriqué en Allemagne
www.h2o-floor.com

EMISSIIONS DANS L'AIR INTERIEUR
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission). Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen). www.eco-institut.de/tp/forty/emissions-dans-lair-interieur

WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood. Attention: Percer, scier, poncer ou usiner des produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance connue dans l'état de la Californie pour causer le cancer. Evitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque à poussière ou d'autres moyens de protection. Pour plus d'informations, consultez le site: www.P65Warnings.ca.gov/wood

EN 14041:2004/AC:2006; D₁₁-s1; E1; DS; PCP < 5ppm; 0,115 W/(m·K).
Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden,
DoP: LW1012021/NB 0766; DoC: LWUK1012022; UK AB 0321
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany
DoP/DoC: www.floor-installation.com