

DATENBLATT




Produktname: **FixMat SOUND 2.1SD**

Indeks **MAT-PUMA-1,85-2,15-7,5**

EAN code **5906737983157**

ENTWORFEN SPEZIELL ALS UNTERLAGE FÜR MEHRSCICHTPARKETT VON Barlinek. Verwendbar auch unter Laminatpaneele.



Material ÖKO

- Öko-Fließ + PU/Mineralien + PET/ALU-Folie (bis zu 90% natürliche Bestandteile: Raps, Rizinusöl) und mineralische Füllstoffe; es ist nachhaltig, wiederverwertbar, mit dem Hausmüll entsorgbar
- verbesserte Schalldämmung im Raum (Gehschall) und benachbarten Räume (Trittschall)
- niedriger Wärmedurchlasswiderstand / hervorragende Wärmeleitfähigkeit (Ersparnis bei den Heizkosten)
- sehr hohe Belastungsfestigkeit – perfekt für hoch frequentierte Räume geeignet,
- 2 in 1 – eine Unterlage mit integrierter Dampfsperre (nach Verkleben mit einem Alu-Band gesichert)

WICHTIGSTE TECHNISCHE PARAMETER (nach Mehrschichtparkett) :

• T - Dicke [mm]	2,15
• PC – Unebenheitenausgleich [mm]	~ 1,0
• AW - Oberflächenmasse [kg/m ²]	1,85
• IS - Trittschalldämmung [dB]	~ 19 *
• RWS – Gehschalldämmung [%]	~ 30 *
• R - Wärmedurchlasswiderstand [m ² K/W]	~ 0,009
• SD – mit Dampfsperre (nach dem Verkleben mit einem Alu-Band) [m]	> 75
• CS - Belastungsfestigkeit / Druckfestigkeit (schützt die Verriegelung) [t/m ²]	22
• RTF – Brandklasse (schwer entflammbar – für den Objektbereich geeignet)	Bfl-s1

* *Maximalwert für Mehrschichtparkett Barlinek*

LOGISTIKDATEN:

- Verpackungseinheit: eine Rolle 7.500x1.000 mm
- Verladung - 33 Paletten /LKW [Satellzug]
 - 40 Rollen / Palette (Höhe bis ca.120cm)
 - 300² /Palette= etwa 555kg / Palette (netto)
 - 9 900m² / LKW [Satellzug] = ca. 18.315kg / LKW [Satellzug] (netto)

DISTRIBUTOR: BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 11, fax: +48 41 333 00 00