

Technisches Merkblatt

HARTPAPPE HART

Bei Hartpappe handelt es sich um eine biegesteife Pappe mit hoher Dichte.

Anwendungen findet Hartpappe im Automobilbereich, bei Ordnern, Boxen, Schweißschirmen und vielem mehr.

Farbe:	schwarz		
Dicke:	1,0 – 2,8 mm		
Grammatur:	1000 - 2800 g/m ²		
Toleranz:	Flächengewicht und Dicke +/- 5 %		
Maschinenformat:	< 1200 g/m ² : 242 x 308 cm > 1200 g/m ² : 244 x 308 cm		
Standardformate	122 x 154 cm SB*	81 x 154 cm SB	61 x 154 cm SB
	122 x 102 cm BB*	81 x 102 cm SB	61 x 102 cm SB
	122 x 77 cm BB	81 x 77 cm BB	61 x 77 cm SB
	122 x 61 cm BB	81 x 61 cm BB	61 x 61 cm

*SB = Schmalbahn; Die Fasern verlaufen parallel zur längeren Seite

*BB = Breitbahn; Die Fasern verlaufen parallel zur kürzeren Seite

Sonderformate: auf Anfrage

Ausführungen: Maschinenformate
Zuschnitte mit Planschneider und Kreisschere
Stanzteile – maximales Stanzformat 118x82cm bzw. 122x88cm (je nach Format und Stückzahl)
gerundete und abgeschrägte Ecken
Rillen, Ritzen
Lackieren
Prägung: Leder-, Hippo-, Macro- oder Opaco-Prägung

Mindestabnahmemenge: schwarz – 1000 kg pro Format und Stärke



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Tel.: +43 (0) 7262 61161-0, Fax +43 (0) 7262 61161-57

Mail: pappe@merckens.at, www.merckens.at