

Technisches Merkblatt

HARTPAPPE

Bei Hartpappe handelt es sich um eine biegesteife Pappe mit hoher Dichte. Anwendungen findet Hartpappe im Automobilbereich, bei Ordnern, Boxen, Schweißschirmen und vielem mehr. Auf Kundenwunsch kann die Hartpappe auch in extra hart angeboten werden, um noch höheren Ansprüchen gerecht zu werden.

Farbe:	schwarz, extra schwarz, grau, schwedengrau braun, rot, blau, grün,
Dicke:	1,0 - 3,20 mm
Grammatur:	1000 - 3200 g/m ²
Toleranz:	Flächengewicht und Dicke +/- 5 %
Maschinenformat:	< 1200 g/m ² : 242 x 308 cm > 1200 g/m ² : 244 x 308 cm

Standardformate (können je nach Grammatur etwas abweichen):

122 x 154 cm SB*	81 x 154 cm SB	61 x 154 cm SB
122 x 102 cm BB*	81 x 102 cm SB	61 x 102 cm SB
122 x 77 cm BB	81 x 77 cm BB	61 x 77 cm SB
122 x 61 cm BB	81 x 61 cm BB	61 x 61 cm

*SB = Schmalbahn; Die Fasern verlaufen parallel zur längeren Seite

*BB = Breitbahn; Die Fasern verlaufen parallel zur kürzeren Seite

Sonderformate: auf Anfrage

Ausführungen: Maschinenformate
Zuschnitte mit Planschneider und Kreisschere
Stanzteile – maximales Stanzformat 118x82cm bzw. 122x88cm (je nach Format und Stückzahl)
gerundete und abgeschrägte Ecken
rillen, ritzen
lackieren
Beschichtungen: korrosionshemmend
Prägung: Leder-, Hippo-, Macro- oder Opaco-Prägung

Mindestabnahmemenge: schwarz, extraschwarz – 1000 kg pro Format und Stärke
grau, schwedengrau – 5000 kg pro Format und Stärke
braun, rot, blau, grün – 5000 kg pro Format und Stärke



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft