Textil-Belagskleber
INSein Tex

Anwendungsbereiche

- Dispersionsklebstoff für Böden im Innenbereich.
- Zum Verkleben von
  - getuftete und gewebte Teppichböden
  - Nadelvlies
  - Dämmunterlagen
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Geeignet für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529.
- Auf saugfähigen Untergründen

Produkteigenschaften

- Gutes Anzugsvermögen.
- Kurze Ablüftezeit

Lieferform

- 14-kg-Kunststoffeimer

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18 365 entsprechen. Sie müssen ausreichend fest, tragfähig, rissfrei, dauerhaft trocken und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Den mechanisch vorbereiteten und abgesaugten Untergrund mit INSein Multi GR vorbehandeln und anschließend mit empfohlener Spachtelmasse egalisieren. Gussasphaltestriche und nicht saugfähige mineralische Untergründe grundsätzlich mindestens 2 mm dick spachteln. Bitte die Verarbeitungsanleitungen, insbesondere die Belegreife der gespachtelten Flächen beachten!

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz113

Klein GmbH Heimtex & Farben
Z - 155.20-490
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

KLEIN GMBH HEIMTEX & FARBEN
Gewerbeallee 2
45478 Mülheim an der Ruhr
Email: info@klein-bodenbelaege.de
Web: www.klein-bodenbelaege.de
Telefon: 0208 / 94 11 08 0
Fax: 0208 / 94 11 08 11

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Farbe	hellbeige
Lagerfähigkeit	mind. 9 Monate; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Verbrauch	ca. 280 bis 440 g / m²
Raum- und Untergrundtemperatur	+ 15 °C bis + 25 °C
Einlegezeit*	ca. 5 bis 25 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes
Belastbar nach*	ca. 24 Stunden
Endklebekraft nach*	ca. 72 Stunden

** Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.*

Verarbeitung

Klebstoff gut umrühren und mit Zahnspachtel A2 (z.B. glatter Belagsrücken), B1 oder B2 (je nach Rückenstruktur) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der offenen Zeit mit guter Benetzung der Belagrückseite belegt werden kann.

Wasserdampfdurchlässige Beläge nach ca. 5 Minuten Ablüftezeit ohne Lufteinschüsse in das noch nasse Klebstoffbett einlegen und gut anreiben. Dichte, undurchlässige Beläge nach ca. 15 Minuten Ablüftezeit ohne Lufteinschüsse in das noch nasse Klebstoffbett einlegen und gut anreiben.

Spannungsreiche Beläge im Bereich von Nähten und an Kopfenden nach 30 Min. nochmals nachreiben.

Bitte beachten Sie:

- Anbruchgebinde dicht verschließen und schnell aufbrauchen
- Eventuell vorhandene Klebstoffhaut (z.B. durch unsachgemäße Lagerung) entfernen, nicht unterrühren.
- Nicht unter +15 °C Bodentemperatur und über 75% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
- Arbeitsgeräte können mit Wasser und Seife gereinigt werden.
- Frische Klebstoffflecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

1. „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ des Bundesverbandes Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf (www.bebonline.de).
2. Merkblätter der Technischen Kommission Bauklebstoffe (www. klebstoffe.com, siehe „Merkblätter“).
3. Technische Merkblätter weiterer INSein- Produkte.
4. Verlegerichtlinien der Belaghersteller.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012:
Enthält Biozid (Topfkonservierungsmittel), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), Bronopol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Informationen für Allergiker unter Telefon-Nr. 0208 / 94 11 08 0

Giscode D1

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Sicherheitsdatenblatt unter info@klein-bodenbelaege.de erhältlich.

Entsorgung von Produktresten

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammelstelle zuzuführen.

Die europäische Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

Telefonischer Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 0208 / 94 11 08 0

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, technische Beratung einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Technisches Merkblatt INSein Tex, Ausgabe Dezember 2022. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe können Sie immer aktuell anfordern unter info@klein-bodenbelaege.de

KLEIN GMBH HEIMTEX & FARBEN
Gewerbeallee 2
45478 Mülheim an der Ruhr
Email: info@klein-bodenbelaege.de
Web: www.klein-bodenbelaege.de
Telefon: 0208 / 94 11 08 0
Fax: 0208 / 94 11 08 11