



**M-Plus**[®]
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

www.blauer-engel.de/uz113

Multi Vorstrich

- universell einsetzbar
- schnell trocknend

09/24 - 67003024



10 kg

- universell einsetzbar

- schnell trocknend

Einsatzbereiche:

Sehr emissionsarmes Vorstrichkonzentrat als Haftbrücke für M-Plus Spachtelmassen auf: Zementestrichen und Betonböden, Calciumsulfatestrichen, Spachtelmassen, Trockenausbauplatten, alten, unbesandeten Gussasphaltestrichen, Steinböden und Keramikfliesen, Holzdielenböden und Spanplatten V 100. M-Plus MultiVorstrich ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit.

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Bei zementären Untergründen evtl. vorhandene Zementschlämme mit geeigneten Maschinen beseitigen. Calciumsulfatestriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. Dichte, glatte Untergründe, wie z. B. keramische Fliesen und Platten mit geeignetem Reiniger grundreinen und anschleifen.

Verarbeitung:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Auf saugfähigen Untergründen M-Plus Multi Vorstrich 1:4 mit Wasser verdünnen und mit einer Lamfellwalze gleichmäßig auftragen. Bei porösen, sehr saugfähigen Untergründen kann nach dem Trocknen ein zweiter Auftrag erforderlich sein. Auf Betonböden und auf dichten Untergründen M-Plus MultiVorstrich 1:1 mit Wasser verdünnen und mit einer Lamfellwalze gleichmäßig auftragen. Pfützenbildung vermeiden.

Wichtige Hinweise:

Fußbodenvorarbeiten nicht unter 15°C Bodentemperatur und über 75% relativer Luftfeuchte durchführen. Nur mit sauberm Wasser verdünnen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Frische Produkt-Flecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Anbruchgebände dicht verschließen und schnell aufbrauchen. Die Trocknungszeit ist von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Mit steigender Temperatur und sinkender Luftfeuchtigkeit wird sie verkürzt, bei entgegengesetzten Klimaveränderungen und nicht saugfähigen Untergründen dagegen verlängert.

Produktsicherheits:

M-Plus MultiVorstrich ist lösemittelfrei nach TRGS 610 und gilt damit als Ersatz-

stoff für lösemittelhaltige Produkte. Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht zu erwarten.

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012:

Enthält „Blizid“ (Topfkonservierungsmittel), Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), Bronopol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Informationen für Allergiker unter +49 6154 7172057.

Bitte aktuelles technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt unter www.m-plus.de beachten.

Technische Daten:

- Giscode D1
- Lieferform: flüssig
- Farbe: orange
- Dichte: ca. 1,05 kg/l
- Verbrauch saugfähige Untergründe (z. B. Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Spachtelmassen, Trockenausbauplatten): ca. 150-200 g/m² 1:4 verdünnt, = 30-40 g/m² M-Plus MultiVorstrich
- Verbrauch saugfähige Untergründe (Betonböden): ca. 300 g/m² 1:1 verdünnt, = 150 g/m² M-Plus MultiVorstrich
- Verbrauch dichte Untergründe (z. B. Stein- und Keramikböden, Gussasphaltestriche): ca. 50-100 g/m² 1:1 verdünnt, = 25-50 g/m² M-Plus MultiVorstrich
- Trocknungszeit vor Spachtelarbeiten: M-Plus Boden-Ausgleich A20 auf CSE: keine
- Zementgebundene Untergründe: ca. 30 Minuten
- Dichte Untergründe: ca. 4 Stunden
- Calciumsulfat-, Holzuntergründe, Trockenausbauplatten: mind. 6 Stunden
- Temperaturbeständigkeit nach Abbildung: bis max. 50°C

- Temperaturbeständigkeit für Transport und Lagerung: 0°C bis 50°C
- Lagerfähigkeit: 12 Monate, kühl, trocken und verschlossen
- Gebindegröße: Kunststoffkanister 10 kg

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbinde- und Trocknung ein.

Entsorgungshinweis:

Produkt darf nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall/Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffmanglung zuzuführen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Weitere Informationen unter +49 6154 7172057.

Produziert für

M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdorfer Straße 20
64372 Ober-Ramstadt
info@m-plus.de



GISCODE D 1

EMICODE EC 1

FSMV1

