

OBI Easy Color

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

OBI Easy Color fertige Farbtöne bieten eine gute Deckkraft - ideal für die einfache Renovierung von Wand und Decke.

Eigenschaften:

- Tropfgehemmt
- Einfache Verarbeitung
- Gute Deckkraft
- Gutes Anstrichergebnis
- Geruchsarm

Materialbasis

Polyacrylatharz

Farbtöne

Coffee, Apricot, Cream, Vanilla, Grey, Mint, Nordicblue und Taupe

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Verbrauch:

ca. 150 - 165 ml/m² auf glattem Untergrund. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch einen Probebeschichtung ermitteln.

Dichte:

ca. 1,5 - 1,6 g/cm³

DIN EN 13300

Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13 300, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778

Inhaltsstoffe:

Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, Buntpigmente, Wasser, Additive

Temperaturbeständigkeit

Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

Verpackung/ Gebindegrößen

5 Liter

Verarbeitung und Anwendungstechnik

Verträglichkeit:	OBI Easy Color ist untereinander mischbar.
Überarbeitung	Nach ca. 4 - 6 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung und je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes kann sich die Trockenzeit verzögern.
Reinigen der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Trockenzeit	Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
Anstrichaufbau:	
1. Vorbereitung	<p>Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab, Fenster – und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.</p> <p>Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest- und fettfrei sein. Alte kreibende Altanstriche, Leimfarben oder Kleisterreste mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung mit einem Tiefgrund verfestigen und gut austrocknen lassen. Mineralische - und Silikat Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Stark saugende, kreibende Untergründe z.B. abgebundene Kalk-Zementputze mit OBI Universal Tiefgrund grundieren.</p>
2. Verarbeitung	<p>Auf kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür OBI Easy Color mit max. 10% Wasser verdünnen. Stark saugenden Untergründe mit OBI Tiefgrund grundieren. Deckanstrich unverdünnt verstreichen. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen im Kreuzgang - nass in nass in einem Arbeitsgang.</p> <p>Tipp 1: Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtons und Materials an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfiehlt es sich, das Material vor der Verarbeitung miteinander zu vermischen.</p> <p>Tipp 2: Farbröller vor Verarbeitung leicht anfeuchten. In Arbeitspausen das Werkzeug mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort weiterarbeiten</p>
Hinweis	<p>Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen.</p> <p>Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung reklamiert werden, können nicht anerkannt werden.</p>

Wichtige Hinweise

Bitte beachten

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren. Gebinde beim Transport sichern.

Entsorgung

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau - und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr.: EWC 08 01 12

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

BSW10

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

April 2018

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711328
Made for OBI · www.obide