

# BODEN-FLÜSSIGKUNSTSTOFF



beständig gegen Öle, Fette und haushaltsübliche Laugen  
 wetterbeständig und strapazierfähig  
 wasserverdünnbar  
 für außen und innen geeignet  
 seidenmatt

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Beschreibung:**

Hochwertige Bodenbeschichtung für Fußböden im Innen- und Außenbereich wie z. B. Keller, Lager- und Hobbyräume, Terrassen, Balkone, etc. Ideale Versiegelung für Beton, Zement und Estrich.

**Bitte beachten: Nicht für Garagenböden, Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung geeignet!**

**Lichtbeständigkeit:**

gute UV-Beständigkeit

**Wetterbeständigkeit:**

gut, stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden

**Chemikalienbeständigkeit:**

beständig gegen Öle, Fette und haushaltsübliche Laugen

**Verträglichkeit:**

nicht mit anderen Produkten mischen

**Verwendungszweck:**

Dispersionsbeschichtung für Bodenflächen mit normaler Gehbelastung, wie z.B. Beton, Zement und Estrich im Innen- und Außenbereich. Nicht für Garagenböden, Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung geeignet.

**Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Hinterfeuchtung ist auszuschließen. Im Außenbereich muss der Untergrund moos- und algenfrei sein. Zementschlämme und Sinterschichten mechanisch entfernen. Lose Anstriche entfernen, intakte, fest haftende Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen) und säubern. Beton- und Estrichflächen müssen mindestens einen Monat durchgetrocknet sein. Nicht bei Temperaturen unter +8°C verarbeiten. Nicht mit anderen Produkten mischen. Gut aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!

**Anstrichaufbau:**

- Auf Beton und Estrich, Innen und Außen Untergrund entsprechend vorbereiten
  - 1 x grundieren mit Tiefgrund LF
  - 2 – 3 Anstriche unverdünnt mit diesem Produkt
- Auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich
  - Altanstriche prüfen, ob sie mit diesem Produkt verträglich sind
  - Untergrund entsprechend vorbereiten. Fehlstellen ausflecken.
  - 1 -2 x lackieren mit diesem Produkt unverdünnt

**Ergiebigkeit:**

ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** Wasser

**Werkzeug:** Rolle, Pinsel

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trockenzeit:** (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 2 Stunden
griffest:	nach ca. 6 Stunden
überarbeitbar/begehbar:	nach ca. 12 Stunden
voll belastbar:	nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Inhaltsstoffe:**

Acrylat-Copolymerdispersion, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive,  
 Konservierungsmittel: enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on  
 Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. +49 (0) 4124-606-188.

**VOC-Gehalt:**

EU Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. A/i): 140 g/l (2010).  
 Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

**WGK:** 1**GISBAU-Code:** BSW 20**GEFAHRENHINWEISE / SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den national behördlichen Bestimmungen zuführen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!

**Farbtöne/Glanzgrade:** lt. aktueller Farbonliste