

Technisches Merkblatt

Poseidon

Beschreibung Poseidon ist ein einkomponentiger, schnell trocknender Siegel. Er ist konzipiert für die Beschichtung von Parkett- und Holzfußböden im normal bis mittel beanspruchten Wohnbereich.

www.blauer-engel.de/uz12a Giscode W2+



Glanzgrade halbmatt, glänzend

Anwendung Poseidon wird unverdünnt in 3 Schichten gerollt oder 1 x gerollt und 2 x über Kreuz gespachtelt und anschließend noch 1 - 2 x gerollt.

Spezielle Tipps Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte Poseidon in satten Schichten verarbeitet werden, d.h. das Material nicht zu stark ausrollen!

Grundier-Alternativen Wenn aus optischen Gründen (Anfeuern des Holzes) die Verwendung einer lösemittelbasierten Grundierung gewünscht wird, so empfiehlt sich UniQuickPrimer. Zur Reduzierung der sog. Seitenverleimung bei nervösen Holzarten z.B. Buche kann mit dem Aqua-Seal Uni-Primer grundiert werden.

Trocknung Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte bei einer Roll-/Streich-Schicht: nach 3-4 Std. schleif- und vorsichtig begebar. Spachtelschicht: ca. 10 - 20 Min. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8 - 14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.

Verbrauch Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Spachtelschicht	ca. 30 ml/m ² bzw. ca. 33 m ² /l
1 Roll-/Streichschicht	ca. 100 ml/m ² bzw. ca. 10 m ² /l

Lagerung / Transport Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.

Werkseitig versiegeltes Fertigparkett Poseidon ist nicht für die Nachversiegelung von werkseitig beschichtetem Fertigparkett und Kork geeignet.

Hinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Nicht zum Spritzen/Versprühen verwenden.
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Produkte ist zu vermeiden
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Wir weisen im Übrigen auf das Sicherheitsdatenblatt. Sie erhalten dies sowie Informationen für Allergiker unter Tel.: 030-610099-0.
- Konservierungsmittel: Isothiazolinone
- Inhaltsstoffe: PU-,Acrylatbindemittel, Glycole, Wasser, Additive

Querverweis Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)