

Produktdatenblatt für **NeptuTherm®**, Dämmstoff zum Schütten, Stopfen, Auf - und Einblasen

Bezeichnung:	Einheit:	Wert:
Baustoffzulassung		Nr. Z-23.11-1836 vom 26.04.2016
Klassifizierung d. Brandverhaltens (gemäß DIN EN 13 501-1)		E
Baustoffklasse (gemäß DIN 4102-4)		B2, normal entflammbar
Rohdichte ρ	kg/m ³	65-75
Wärmeleitfähigkeit λ	W/mK	0,039 (Bemessung), 0,046 (Rechenwert)
Dampfdiffusionszahl μ		1 bis 2
Wärmespeicherkapazität c	J/gK	ca. 2.502
Schimmelresistenzklasse		1
Primärenergieinhalt manuell	kWh/m ³	37
Primärenergieinhalt eingeblasen	kWh/m ³	50
Salzgehalt	%	ca. 0,5 bis 2
Wasseraufnahmekapazität	kg/m ²	1,6 bis 3,4
Garantie auf Eigenschaften	Jahre	10



NeptuTherm® ...die 100% naturreine Dämmung aus dem Meer

Im Speitel 56 ▪ 76229 Karlsruhe ▪ Tel. 0721/9463349
www.NeptuTherm.de ▪ team@neptugmbh.de
 NeptuTherm e.K. Forschung und Entwicklung
 ▪ UST-Identifikationsnummer DE143547592
 NeptuGmbH Herstellung, Beratung und Vertrieb
 ▪ UST-Identifikationsnummer DE 276054173

