

Produktinformation

BLACK FOREST

Bio Sägekettenhaftöl Plus



Beschreibung/Anwendung

Black Forest Bio Sägekettenhaftöl Plus ist ein biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenhaftöl für den ganzjährigen Einsatz mit einem hervorragendem Verschleiß-, Haft- und Korrosionsschutz. Aufgrund der ausgewählten Rohstoff- und Additivbasis besitzt es einen Langzeitverharzungsschutz und verhindert das Verkleben von Ketten. Black Forest Bio Sägekettenhaftöl Plus ist mit einem „Blauen Engel“ und dem „EU Ecolabel“ gelistet. Es erfüllt auch die Prüfanforderungen vom KfW bezüglich der Gebrauchstauglichkeit.



www.blauer-engel.de/uz178

Vorteile / Eigenschaften

- Ganzjähriger Einsatz
- Hohe Leistungsreserven auch bei Hartholz
- Optimale Schmierung auch unter erschwerten Bedingungen

Technische Kenndaten

Viskosität 40°C	ASTM D7042	70	mm ² /s
Viskosität 100°C	ASTM D7042	13	mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland)	DIN ISO 2592	>250	°C
Pourpoint	ASTM D 7346	<= -30	°C
Brugger	DIN 51 347	>= 38	N/mm ²

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Seite | 1



Produktinformation

BLACK FOREST

Bio Sägekettenhaftöl Plus



Anwendung

Black Forest Bio Sägekettenhaftöl Plus eignet sich zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate und kann aufgrund seiner großen Leistungsreserven auch bei erschwerten Bedingungen wie Hartholz im Winter und Sommer eingesetzt werden.

Zur Reinigung der Motorsägen empfehlen wir den **Hyperion Gerätereiniger** mit seiner herausragenden Reinigungsleistung zur Entfernung von Harz und reduzierter Schmutzanhaftung nach mehrmaligem Gebrauch.

Schutzvorschriften

- Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
- Unbenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen.
- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Lagerhinweise

- Lagertemperatur: 5 bis 30°C
- Haltbarkeit mind. 18 Monate
- in gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern

Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie erfolgen informationshalber, für die Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrübergang ausschließlich der Empfänger der Produkte. Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften zugesichert noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Seite | 2



Willi Schüler GmbH
Alemannenstraße 4-6
79285 Ebringen

Tel.: +49 7664 - 9717 – 33
E-Mail: vertrieb@oelschueler.de
www.oelluxx24.de
www.oelschueler.de

Ust.-ID-Nr.: DE 815435931
Sitz der Gesellschaft: Ebringen
Geschäftsführer: Martin Schüler
Amtsgericht Freiburg HRB 710110



Fachgemeinschaft
Schmierstoffqualität e.V.



Version 1.0
13.05.24