

# euroTower®

mit

euroFLAT®

## Universal-Blechlager-TauschPalette

flexibel, sicher, robust, raumeffizient, komfortabel, multi-funktionell, tauschfähig

Mehrweg-Ladungsträger für **optimale Lagerdichte** im Blechlagerturn

Einheits-Tragkraft 3 t – Pakethöhen beliebig – System 3D-flexibel

Flats tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

**allseitig offen** für manuelles Abziehen zu allen Seiten u. optische Bestandsüberwachung

Stapler-Aufnahme für **beliebigen Zinkenabstand**

Turmtiefe = Blechformat-Tiefe

Lagertürme vorder- u. rückseitig offen für doppelseitige Bedienung

Turmfächer universell für kleinere Formate geeignet (Format-Mix)

BlitzBeladung mittels **Double PalEx®**

Lagerturn-Fachhöhen im **euroTower®** steckbar für jede Pakethöhe  
optimales BlechHandling an Maschinen u. Abcoilanlagen (analog Holzpalette)

### Lagerdichte:

Blechpakete bis 60 mm mit Lagerturn-Fachraster 250 mm

Blechpakete bis 120 mm mit Lagerturn-Fachraster 312,5 mm

kompatibel im Höhensteckraster 62,5 mm

Blechpakete bis 100 mm mit Lagerturn-Fachraster 300 mm – Höhensteckraster 75 mm

Fachhöhen-Mix innerhalb eines Turms

Format-Mix innerhalb eines Turms

z.B. Großformat-Fächer universell geeignet auch für Mittel- u. Klein-Formate

Kompatibel zu Blechbearbeitungsmaschinen **jeden** Fabrikats für **automatischen** Betrieb

**MasterTower®**-Ausführung incl. **Kran-Vakuum-Technik** für die Blechzuführung

Einsatz im **ShuttleMaster Paletten-Wechsel-Puffer-System** an der Maschine

im **Außenbetrieb** Türme total tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

opt. mit Dach-Eindeckung und Wand-Verkleidungen

### Zubehör:

steckbare Stapelrungen u. stirnseitige Steckanschlüsse beliebiger Füllhöhen  
für den Lkw-Transport (Shuttle-Betrieb) u. die Flat-Beladung an Abcoil-Anlagen  
sowie steckbare Format-Adapter für die Blechformate-Kombination

euroTower®

Das universelle Blechlager der Zukunft