

## Technische Information Rollenkork DS

Art.-Nr. 411 475

**HARO**  
Quality Flooring

**Produkt** Universelles Naturprodukt mit integrierter Dampfbremse zur Schall- und Wärmedämmung

**Produkt-  
zusammensetzung** Dämmunterlage aus natürlichem Kork

**Produktvorteile**

- 100% natürlich, wiederverwendbar und recycelbar
- Hervorragende, akustische Leistung
- Hervorragende Wärmewiderstandsfähigkeit
- Flexibel und anpassungsfähig
- Hohe Haltbarkeit

**Verlegung**

- Mit der Dampfbremssfolie nach oben verlegen
- Leichtes und staubfreies Zuschneiden
- Stöße dicht verlegen
- Verklebung der Stöße mit Alu-Klebeband

**Umwelt**

- das Produkt besteht aus reinem Naturkork

### Technische Daten



CEN/TS 16354	<b>Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)</b>	> 1,3 mm
	<b>Druckfestigkeit (CS)</b>	470 kPa
	<b>Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)</b>	50 kPa
	<b>Dynamische Druckfestigkeit (DL)</b>	> 100.000 Zyklen
	<b>Stoßfestigkeit (RLB)</b>	-
	<b>SD-Wert</b>	≥ 90 m
	<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b>	0,039 m <sup>2</sup> K/W
	<b>Trittschallminderung (IS)</b>	19 dB
	<b>Brandverhalten (RTF)</b>	E <sub>fl</sub>
	<b>Eignung bei Fußbodenheizung</b>	Ja
	<b>Bruttogewicht</b>	0,32 kg
	<b>Abmessung</b>	1,0 x 30,0 m <sup>2</sup>
	<b>Rolleninhalt</b>	30 m <sup>2</sup>
	<b>Paletteninhalt</b>	360 m <sup>2</sup> = 12 Rollen
	<b>Verpackung</b>	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 12 Rollen auf Euro-Palette
	<b>Erfüllt <u>alle</u> technischen Mindestanforderungen des EPLF</b>	<b>Ja</b>
	<b>des MMFA (Gruppe 1+2)</b>	<b>Ja</b>

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

**Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**  
Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
[www.haro.com](http://www.haro.com)

Tel. +49 8031 700-0  
Fax +49 8031 700-299  
E-Mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)