

# Technische Information

## Alpina Feine Farben Zeitloses Matt-Weiss

### Edelmatte Wandfarbe für innen

Erlesene Pigmente für beeindruckende Farbtiefe



\*Quelle: Studie Kantar 2020, vormals TNS Infratest  
– Markenbekanntheit von Farben in Deutschland



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)



Löse- und Konservierungsmitteln

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck:

Alpina Feine Farben Zeitloses Matt-Weiss ist geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche z. B. auf glatten Wänden und Decken (Mauerwerk, Verputz), Raufaser oder Strukturtapeten, grundierten Gipskarton- und Deckenplatten sowie Dispersionsaltanstrichen.

#### Eigenschaften:

Erlesene Rohstoffe sorgen für eine beeindruckende Farbtiefe und sehr gute Beständigkeit. Die besonders deckende und hoch ergebige Farbqualität überzeugt durch eine gleichmäßige, edelmatte und strapazierfähige Oberfläche.

#### Deckvermögen:

Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/Ltr.

#### Nassabriebbeständigkeit:

Klasse 3 entspricht waschbeständig nach DIN 53 778

#### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive.

#### Allergikerberatung und weitere Auskünfte:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### Bindemittel:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945

#### Farbton:

Weiß/matt.

#### Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt** dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

#### GISCODE:

BSW10

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



**Packungsgröße: 5 Liter**

### **Anstrichaufbau:**

In den meisten Fällen genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich. Stark oder ungleichmäßig saugende Flächen mit Tiefgrund grundieren. Auf kontrastreichen Flächen empfiehlt sich ein Voranstrich.

### **Auftragsverfahren:**

Alpina Feine Farben Zeitloses Matt-Weiss vor Gebrauch gut aufrühren. Das beste Anstrichergebnis erzielen Sie mit einem hochwertigen Kurzflor-Roller. Für die Verarbeitung mit der Rolle Alpina Feine Farben Zeitloses Matt-Weiss in eine saubere Farbwanne oder in einen leeren Farbeimer umfüllen und ein Abstreifgitter benutzen. Alpina Feine Farben Zeitloses Matt-Weiss ist auch für die Verarbeitung mit Spritzgeräten geeignet. Hierbei bitte die Hinweise des Geräteherstellers beachten.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### **Verbrauch:**

Ca. 125–160 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

### **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+5° C für Untergrund und Umluft.

### **Trockenzeit:**

Bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C ist die Farbe nach 4 – 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Nicht bei Temperaturen unter +5° C für Untergrund und Umluft verarbeiten.

### **Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.**

### **Mineralische Putze:**

Feste, normal saugende Putze und grob poröse, sandende, saugende Putze mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

### **Gipskartonplatten:**

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:**

Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:**

Matte, nicht saugende Beschichtungen direkt überarbeiten.

Glänzende Altanstriche anrauen.

### **Nicht tragfähige Beschichtungen:**

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

### **Neu gestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:**

Ohne Vorbehandlung beschichten. Nicht festhaftende Tapeten: restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Schimmelbefallene Flächen:**

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen.

Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchenfarbe vornehmen.

### **Flächen mit Nikotinflecken:**

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen.

Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Ruß- und Nikotin Isolierfarbe vornehmen.

### **Kleine Fehlstellen:**

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmasse mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

### **Technische Information Nr. 24909 · Stand: Januar 2021**

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### **Alpina Farben GmbH**

Roßdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt  
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0800/123 88 87  
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)  
[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)