

Technisches Merkblatt

Produkt:	GO/ON! Holzanstrich braun Umweltzeichen „Blauer Engel“
Einsatzbereich:	Wetterfeste Holzlasur für alle im Freien befindlichen Hölzer.
Trocknung:	Chemische durch Vernetzung der pflanzlichen Fettsäuren mit Luftwasserstoff sowie physikalisch durch Verdunstung der flüchtigen Bestandteile.
Trocknungszeit:	Staubtrocken bei 20° Celsius und 50% relativer Luftfeuchtigkeit ca. 20 Minuten.
Pigmente:	Eisenoxid-Pigmente mit hoher Lichtechtheit.
Lösungsmittel:	Wasser, frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen, daher keine Geruchsbelästigung.
Bestandteile:	Native Fettsäuren, Eisenoxide, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
max. VOC-Gehalt:	2 g/l
Produktkategorie:	f Typ Wb mit dem Grenzwert 130 g/l
Farbton:	Holzbraun
Verarbeitung:	Mittels Pinsel, Rolle, Quast usw.
Lagerung:	Kühl und frostfrei lagern . Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Reinigung:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
Gefahrstoffverordnung:	Kein Stoff im Sinne der Verordnung.
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten:	Nicht brennbar
Transport:	Kein Stoff im Sinne der Gefahrgutverordnung.
Sicherheitstechnische Informationen:	Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs von Holzanstrich ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Konservierungsmittel enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Informationen für Allergiker unter: 0202/75890771