

Perfekte Fuge Deko

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Überstreichbar
- Kaum Schrumpf & ohne Risse
- Innen & außen

PRODUKTBSCHREIBUNG

Bostik Perfekte Fuge Deko ist ein lösemittelfreies Acrylat der neuesten Generation. Mit den meisten wasserbasierten und synthetischen Farben überstreichbar. Zeichnet sich durch eine optimale Farbverträglichkeit ohne Rissbildung und Verfärbungen aus. Nicht korrosiv und nahezu geruchlos.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Wand-/Deckenfugen, ästhetische Konturen an Türen und Fenstern sowie für die Oberseiten von Sockelleisten. Hervorragende Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Acryl, Holz, Fliesen, Metall, Stein, Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk usw., auch auf leicht feuchten Untergründen. Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe und Neopren.

Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich (nicht geeignet für ständige Wasserbelastung, Außenanwendungen nur bei guten trockenen Wetterbedingungen für mindestens 5 Stunden nach der Anwendung).

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Reinigen und trocknen Sie die abzudichtenden Flächen. Zur Vermeidung einer 3-Flanken-Haftung müssen Bewegungsfugen mit einer PE-Rundschnur o. ä. geeignetem Material hinterfüllt werden. Stark saugende Untergründe mit wasserverdünnter **Bostik Perfekte Fuge Deko** vorstreichen.

VERARBEITUNG

Schneiden Sie das Ende der Kartuschenspitze in einem Winkel von 45° mit dem gleichen Durchmesser wie die Breite Ihrer Fuge ab. Schneiden Sie das Ende der Kartusche ab, schrauben Sie die Kartuschenspitze auf und setzen Sie die Kartusche in die Pistole ein.

Tragen Sie eine gleichmäßige Fuge auf. Mit Wasser und geeignetem Werkzeug glätten.



ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Dichtstoffes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Dichtstoff enthält die Biozidwirkstoffe C(M)IT/MIT (3:1) und 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON und ist nicht für den Lebensmittel- oder Trinkwasserbereich geeignet. Informationen für Allergiker unter + 49 (0) 180-5-005160. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

LAGERUNG

Bostik Perfekte Fuge Deko ist 24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung haltbar, an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 und +25°C gelagert.

Um den Dichtstoff nach der ersten Öffnung weiter verwenden zu können empfiehlt es sich eine Raupe an der Spitze stehen zu lassen. Trocknen lassen und vor der Wiederverwendung herausziehen.

PFLEGE

Für eine lange Lebensdauer der Fugen den Raum regelmäßig lüften. Aggressive Reinigungsmittel vermeiden, keine Bürsten oder harte Reinigungswerkzeuge verwenden.

LIEFERFORM

280 ml weiß, Artikelnummer 30618183

CE-KENNZEICHNUNG



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Materialbasis | Acrylat-Dispersion |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1,61 g/ml |
| E-Modul bei 100% Dehnung nach DIN 53504 S2 | 0,70 N/mm ² |
| Bruchdehnung nach DIN 53505/ISO 868 | 200% |
| Shore A Härte nach DIN 53505 | 40 |
| Standvermögen nach ISO 7390 | < 2 mm |
| Zugfestigkeit nach DIN 53504 S2 | 0,70 N/mm ² |
| Zulässige Gesamtverformung | 7,5 % |
| Verarbeitungstemperatur | Von +5 °C bis +40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | Von -20 °C bis +75 °C |
| Hautbildung | Nach ca. 10 Minuten |
| Verbrauch | Eine Kartusche reicht für ca. 15 m bei einer Fuge mit einem Durchmesser von 5 mm |
| Werkzeugreinigung | Werkzeuge sind mit Nitroverdünnung zu reinigen |



www.blauer-engel.de/uz123

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 10.20

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

