

Textilfixierung

Produktbeschreibung:

Nur im Innenbereich. Produktbeschreibung: Nachhaltige Haftfixierung speziell geeignet für selbstliegende, textile Bodenbeläge im Fliesen- und Plankenformat, wie z.B. Teppichfliesen/-planken mit Schwerbeschichtung, Akustik-Schwerbeschichtung oder Vlies-Schwerbeschichtung, Nadelvlies mit Schwerbeschichtung und zur wiederaufnehmbaren Verlegung (Easy-Fix-Verlegung) geeignete Nadelvlies-Bodenbeläge ohne Schwerbeschichtung. Zusatzeignung im Wohnbereich für Teppichböden und CV-Bodenbeläge in Bahnen mit Comfort- oder Vliesrücken. Geeignet auf ebenen, glatten, schwach oder nicht saugfähigen Untergründen, Doppel- oder Hohlraumböden.

Eigenschaften:

- sehr haftklebrig
- schnell trocknend
- vielseitig einsetzbar

Packungsgröße:

5kg

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Unebene, raue, nicht saugfähige oder feuchtigkeitsempfindliche Untergründe vorzugsweise mit 235 MEGAgrün Dispersions-Konzentrat grundieren und mit 636 MEGAgrün zementäre Spachtelmasse spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gründlich aufschütteln.

2. Haftfixierung mit feinporiger Schaumstoffrolle oder Kurzflorrolle gleichmäßig dünn auf den Untergrund auftragen. Abstreifgitter verwenden und Pfützenbildung vermeiden. Haftschrift bis zur vollständigen Transparenz trocknen lassen. Einlegezeit innerhalb 3 Stunden.

3. Klebereste und Verunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

Technische Daten

Einlegezeit:

ca. 3 Stunden*

Belastbar:

nach ca. 24 Std.*

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Schleifen:

-

Verarbeitungstemperatur:

nicht unter 15 °C

Relative Luftfeuchte:

nicht über 75 %

Verbrauch:

50 - 100 g/m²

Allgemeine Hinweise

Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Zusammensetzung:

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und Wasser.

GISCODE:

D 1 / Lösemittelfrei nach TRGS 610

EMICODE:

EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Lösemittelfrei nach TRGS 610 [GISCODE D1]. Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung / Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nach Durchtrocknung ökologisch und physiologisch unbedenklich. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Enthält Bronopol, 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0

Sicherheitsdatenblatt beachten!

