

Convenio

# Technische Beschreibung

Convenio Konferenztische sind nach aktuellen Normen geprüft und GS zertifiziert, einschließlich Quality Office.

## 1. Breite

Beschreibt die Breite der Tischplatte in Millimeter.

## 2. Tiefe

Beschreibt die Tiefe der Tischplatte in Millimeter.

## 3. Oberfläche

Zeigt die wählbaren Ausführungen der Tischplattenoberfläche und Kanten.

**Melamin:** 25 mm beidseitig direktbeschichtete Melaminharz Gütefeinspanplatte nach EN 14322-P2, mit 3 mm Kunststoffkante.

**HPL:** Beidseitig HPL beschichtete 25 mm Gütefeinspanplatte, Emissionsklasse.

E1, Plattenstärke 26,6 mm mit 3 mm Kunststoffkante.

## 4. Media Ports

Einbauboxen für die Strom- und Datenversorgung.

Nur für Tische mit festem Gestell möglich  
Position immer mittig, längs in der Tischplatte  
Mit fest angeschlossenen Kabeln für Daten bzw. Stromversorgung.

Wahlweise mit silbernem oder schwarzem Rahmen und schwarzem Einsatz.  
Rahmen liegt auf der Tischplatte auf, Höhe ca. 2 mm.

Stromversorgung für Steckdose und USB-Charger via 3 m Kabel mit Netzanfangsstecker.  
Datenverbindung HDMI mit 2,9 m Kabellänge.

## 5. Tischbein

Abmessung der Tischbeine in Millimeter und Angabe der Rohrform.

## 6. Gestell

Sitzhöhe 750 mm.

Stehhöhe 1100 mm.

Stehhöhe 1100 mm immer mit Fußstütze (Stehhöhe 1100 mm, möglich nur für 800 mm Tiefe).

Stehhöhe nur in Verbindung mit den Tischbeinen 50 × 50 mm.

Ausführung der Fußstütze als Pulverbeschichtung oder Edelstahlrohr.

Tischgestell in Chromausführung = Fußstütze in Chrom.

Höhenangabe von Fußboden bis Oberkante Tischplatte.

Klapptisch.

Y-Gestell mit 2 feststellbaren Rollen.

Ovalrohrgestell inkl. 25 mm Tischplatte

Höhe = 730 mm.

Quadratrohrgestell inkl. 25 mm Tischplatte

Höhe = 750 mm.

## 7. Gleiter

Als Standard Kunststoffeinsatz mit Gleiter, Niveaueausgleich von ± 15 mm.

Optional Kunststoffeinsatz mit integrierten Rollen für ein erleichtertes Umstellen der Tische,

nur für rechteckige Tische verfügbar, nur für Tischbeine Ø 40 mm u. 40 × 40 mm verfügbar, diese Gleiter werden in allen.

4 Tischbeinen verbaut (nicht möglich in Kombination mit Stehtischen H=1100 mm).

## 8. Farbe des Tischgestells

Basis ist eine hochwertige Pulverbeschichtung aller Gestellteile.

Traversen unter der Tischplatte sind grundsätzlich schwarz pulverbeschichtet.

Optional bieten wir eine verchromte Oberfläche für die Tischbeine an.

Aktuelle Farben finden Sie in der Finishes-Broschüre.

## 9. Tischplattenverbinder

Ermöglichen das feste Verbinden von Tischplatten.

Ausführung immer 2 Stück pro Tischseite.

Verwendung für mobile Klapptische, oder in Kombination des 4-Bein Tisch und mobiler Klapptische (nur möglich zwischen Tischen mit fester Höhe 750 mm und mobilen Tischen mit quadratischer Säule).

Sind bereits Tisch vorhanden, müssen diese mit den Verbindern ausgestattet sein, um eine Verkettung herstellen zu können.

# Technische Beschreibung

## 10. Bestellbeispiel

			D01	D02	D03	D04	D05
Produktfamilie	Produktgruppe	Version	Breite	Tiefe	Durchmesser	Plattenoberfläche	Version
CONVENIO	CONFERENCE TABLE	R	( W800	D800		BI/BI	
D06	D07	D08	D09	D10	D11		
Tischplattenart	Media Ports	Handschalter	Gestellart	Seitenteil Anbindung	Säulenform		
	2E1U-B				SQ50		
D12	D14	D15	D16	D17	D18		
Tischhöhen	Gestellfarbe	Fußplatte	Fußstütze	Gleiter	Horizontaler Kabelkanal		
H1100	BC-WH		FB-CR	GLD-15			
D19	D20	D21	D22	D23	D24		
Kabelwanne	Vertikale Kabelführung	Beinraumbende	Sichtschutzwand	Plattenverbinder	CPU-Halterungen		
				TC-4W		)	

Gewählte Optionen:

			D01	D02	D04	D07	D11	D12	D14	D16	D17	D23	
CONVENIO	CONFERENCE TABLE	R	( W800	D800	BI/BI	2E1U-B	SQ50	H1100	BC-WH	FB-CR	GLD-15	TC-4W	)

### Bestellnummer

CONVENIO CONFERENCE TABLE R (W800 D800 BI/BI 2E1U-B SQ50 H1100 BC-WH FB-CR GLC TC-4W)

### Produktbeschreibung

CONVENIO Konferenztisch rechteckige Tischplatte, Breite 800 mm, Tiefe 800 mm, Tischplattenoberfläche weiß, Kante weiß, Media Ports 2 x 230V 1 x doppel USB charger, Farbe Schwarz, Tischbein Quadratisch (50 mm x 50 mm), Tisch mit feste Höhe 1100 mm, Gestellfarbe weiß RAL 9010, mit verchromter Fußstütze, mit Gleiter ± 15 mm, mit Einseitigem Plattenverbinder (Breite)