



# Latex- Seidenglanz

- für Flure, Küchen, Bäder & Kinderzimmer
- seidenglänzend
- besonders leicht zu reinigen



## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Latex-Seidenglanz besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse II gem. DIN EN 13300 und eine Deckfähigkeit Klasse II gem. DIN EN 13300 bei 6,5 m<sup>2</sup> pro Liter
- Gebrauchsfertig
- Weiß, abtönbar bis max. 5 % mit handelsüblichen Abtönfarben ohne Glanzverlust
- Glanzgrad: seidenglänzend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- **BAUFIX** Latex-Seidenglanz ist vergilbungsbeständig, glanzstabil, seidenglänzend, scheuerbeständig und unempfindlich gegenüber vielen üblichen Reinigungssprays

## Einsatzgebiete innen:



- Für stark strapazierte Innenbereiche, die häufiger gereinigt werden müssen, wie Kinderzimmer, Flure, Treppenhäuser oder gewerblich Räume
- Besonders geeignet für die effektvolle Betonung von strukturierten Oberflächen wie Glasfasergewebe, Vliestapeten oder Raufaser

## Verarbeitung:

- Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund notwendig
- Nach entsprechender, fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes, sollte diese Farbe für den Grundanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt werden
- Ein Schlussanstrich sollte unverdünnt erfolgen
- Mindestverarbeitungs-temperatur über +5° C Objekttemperatur
- Nach 4 Std. oberflächentrocken, nach ca. 8 Std. überstreichbar
- Belastbar nach 3 bis 5 Tagen – bei niedrigen Temperaturen längere Trockenzeiten beachten

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel, Rolle oder Spritzpistole
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

## Lieferform:

- **Kunststoff-Rechteckgebinde: 5 l**

Farbton	Art.-Nr.
weiß	0800842705

## Verbrauch:

- Ca. 160 – 180 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich auf glatten Untergründen
- Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln



- für Flure, Küchen, Bäder & Kinderzimmer
- seidenglänzend
- besonders leicht zu reinigen



**Lagerung:**

- **BAUFIX** Latex-Seidenglanz ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Entsorgung:**

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel (Vinylacetat-Copolymer-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methyliso-thiazolinon, Zinkpyrithion)
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Techn. Merkblattes unter Tel. 06221 34210

**Kennzeichnung:**

- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/b): 100 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC
- GIS-Code: BSW10

**Sicherheitsratschläge:**

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.