



Kristall-Superweiß

- **Qualitäts-Innenfarbe für Wände & Decken**
- **atmungsaktiv**
- **hochdeckend**



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Kristall-Superweiß ist atmungsaktiv und hochdeckend
- **BAUFIX** Kristall-Superweiß besitzt die Nassabriebbeständigkeit Klasse II gem. DIN EN 13 300 und eine Deckfähigkeit Klasse II gem. DIN EN 13 300 bei 7 m² pro Liter
- **BAUFIX** Kristall-Superweiß ist matt mit einem hohen Weißgrad
- Leicht zu verarbeiten, wasserdampfdurchlässig, hohes Deckvermögen, garantiert hohe Qualität

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Kristall-Superweiß ist eine Dispersionsfarbe für Wände und Decken für alle Innenwohnbereiche und schafft eine angenehme Raumatmosphäre
- Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis

Verarbeitung:

- Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein, lose Teile entfernen
- Leimfarben und k Reidende Untergründe abwaschen
- Sandende und saugende Untergründe mit Grundierung verfestigen
- Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnen
- Deckanstrich unverdünnt auftragen
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- **BAUFIX** Kristall-Superweiß ist zum Rollen, Streichen oder airless Spritzen geeignet
- **BAUFIX** Kristall-Superweiß langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten
- Nicht unter + 5°C verarbeiten
- Mit Voll- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar (wir empfehlen unsere BAUFIX Vollton- & Abtönfarbe)
- Nach ca. 2–3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Hinweise:

- Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen
- Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Streichbürste, Pinsel, Flächenstreicher, Farbroller, Airless-Spritzpistole
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger



- **Qualitäts-Innenfarbe für Wände & Decken**
- **atmungsaktiv**
- **hochdeckend**



Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff-Ovalgebinde: 10 l 				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbton</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß</td> <td>0800852810</td> </tr> </tbody> </table>	Farbton	Art.-Nr.	weiß	0800852810
Farbton	Art.-Nr.				
weiß	0800852810				
Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 l reicht für 7 m² (abhängig vom Untergrund) 				
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ BAUFIX Kristall-Superweiß ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar ■ Behälter dicht geschlossen halten, aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern 				
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Darf nicht in Hände von Kindern gelangen ■ Dampf/Aerosol nicht einatmen ■ Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden ■ Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden ■ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen ■ Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen ■ Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen 				
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen ■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben ■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben ■ Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden ■ AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120 				
Zusammensetzung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bindemittel (Vinylacetat-Copolymer-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsstoffe (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion) ■ Beratungsstelle für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 06221 34210 				
Kennzeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. ■ WGK: 1 ■ VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l ■ Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC ■ Produkt-Code: BSW20 				



www.blauer-engel.de/uz12a

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.