



Dekor Langzeitlasur

- für alle Nadel- und Harthölzer
- für außen und innen
- atmungsaktiv

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ist witterungs- & UV-beständig und für Nadel- & Harthölzer geeignet
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ist geruchsarm und atmungsfähig
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ergibt eine seidenglänzende Oberfläche

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur für Holzflächen, Verkleidungen und Profilhölzer

Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur für Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports, Pergolen, Fachwerk
- Zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche
- Auch für tropische Holzarten geeignet; überall dort, wo bester Wetterschutz und eine strapazierfähige Oberfläche erwünscht ist
- Für Holzfußböden und begangene Flächen ist **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur nicht geeignet!

Verarbeitung:

- Holz innen: Holz im Innenbereich kann ohne Holzschutzgrundierung mit **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur behandelt werden
- Holz außen: Hölzer im Außenbereich, die vor Bläue und Fäulnis geschützt werden sollen, müssen mit einem Holzschutzmittel (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) grundiert werden
- Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Ablätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen
- Harzstellen auskratzen und mit **BAUFIX** Universal-Verdünnung reinigen





- für alle Nadel- und Harthölzer
- für außen und innen
- atmungsaktiv



Hinweise:

- Holzschäden vorher ausbessern
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur gut aufrühren und mit einem weichen Lasurenpinsel auftragen
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur zügig in Faserrichtung auftragen
- Nach kompletter Trocknung den 2. Anstrich vornehmen
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknungszeit
- Ein Probeanstrich ist empfehlenswert
- Im Außenbereich ist das Holz nach dem Streichen ca. 4 Std. vor Regen zu schützen
- Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden
- Zulässige Holzfeuchtigkeit: Nadelhölzer max. 15 %, Laubhölzer max. 12 %
- Lagerung und Transport frostfrei
- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten
- Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.
- Weitere Informationen können Sie unter www.baufix-online.com dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur mit einem Pinsel für wässrige Lasuren auftragen
- Nicht zur Verarbeitung mit Sprühpistolen geeignet
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Spülmittel

Lieferform:

- **Kunststoff-Rundgebinde: 5 l**

Farbton	Art.-Nr.
eiche hell	0800816005
kiefer	0800816305
mahagoni	0880815105
nussbaum	0800816105
palisander	0800816205
teak	0800818005
silbergrau	0880815505

Verbrauch:

- Verbrauch ca. 100 ml/m² bei einem Anstrich, unverdünnt

Lagerung:

- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen



BAUFIX



- für alle Nadel- und Harthölzer
- für außen und innen
- atmungsaktiv



Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben

Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):

- Produkttyp: Holzlasur

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT/MIT (Chlorisothiazolinon/ Methylisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC
- Produkt-Code: M-KH 01

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Wässrige Polymerdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis
- Verdünnungsmittel: Wasser
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel, MIT (Methylisothiazolinon)
- Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210



www.blauer-engel.de/uz12a

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.