



Multispray Holzlasur

- witterungs- & UV-beständig
- für alle Nadel- & Harthölzer
- atmungsfähig
- innen & außen



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur ist eine atmungsaktive Holzlasur, für alle Holzarten geeignet und tropfgehemmt eingestellt
- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur zeichnet sich durch einen hohen UV- & Holzwetterschutz aus

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur für Verkleidungen und Profilhölzer

Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur für Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Fachwerk und zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche
- Auch für tropische Holzarten geeignet
- Überall dort, wo bester Wetterschutz und eine strapazierfähige Oberfläche erwünscht ist

Verarbeitung:

- **Holz außen:** Hölzer im Außenbereich, die vor Bläue, Fäulnis geschützt werden sollen, müssen mit einem Holzschutzmittel grundiert werden
- **Holz innen:** Holz im Innenbereich ohne Holzschutzgrundierung mit dem **BAUFIX** Multispray-Holzlasur behandeln
- Die Verarbeitung erfolgt durch Spritzen oder Streichen
- Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Abblätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen
- Harzstellen auskratzen und mit **BAUFIX** Universal-Verdünnung reinigen
- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur gut aufrühren und im Spritzverfahren auftragen oder zügig in Faserrichtung streichen
- Nach kompletter Trocknung den 2. Auftrag vornehmen
- Holzschäden vorher ausbessern
- Ein Probeanstrich ist empfehlenswert
- Im Außenbereich ist das Holz nach dem Streichen ca. 4 Std. vor Regen zu schützen
- Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden
- Zulässige Holzfeuchtigkeit: Nadelhölzer max. 15 %, Laubhölzer max. 12 %
- Lagerung und Transport frostfrei



- witterungs- & UV-beständig
- für alle Nadel- & Harthölzer
- atmungsfähig
- innen & außen

Hinweise:

- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur kann, wenn es noch nicht richtig durchgetrocknet ist, bei Regen wieder weiß-milchige Stellen bilden. Diese werden nach Durchtrocknung jedoch wieder transparent
- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur pro Anstrich nur dünn entsprechend dem angegebenen Verbrauch von 100 ml/m² auftragen
- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur ist **nicht für Holzböden (be-gangene Flächen) und Sitzmöbel geeignet!**
- Druckimprägnierte Hölzer müssen mindestens 2–3 Monate vor der Behandlung mit **BAUFIX** Multispray-Holzlasur der Witterung ausgesetzt werden
- Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Druck-technik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab
- Weitere Informationen können Sie unter www.baufix-online.com dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur mit einer Farb-Spritzpistole oder einem Pinsel gleichmäßig auftragen
- Elektrische Sprühpistole und Becherpistole
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Spülmittel

Lieferform:

- Kunststoff-Rundgebinde: 5 l

Farbton	Art.-Nr.
kiefer	0800853205
nussbaum	0800853305
palisander	0800851805

Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m² bei einem Anstrich, unverdünnt

Lagerung:

- **BAUFIX** Multispray-Holzlasur ist im geschlossenen Original-gebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben

Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):

- Produkttyp: Holzlasur





BAUFIX

MADE IN GERMANY



- witterungs- & UV-beständig
- für alle Nadel- & Harthölzer
- atmungsfähig
- innen & außen



Zusammensetzung:

- Bindemittel: wässrige Polymerdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis
- Verdünnungsmittel: Wasser
- Lösemittel: Propylenglykol
- Additive: Tensid, Verdickungs-/ Dispergiermittel, Antischaummittel
- Beratung für Isothiazolinallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT/MIT (Chlorisothiazolinon/ Methylisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC
- Produkt-Code: M-KH 01



www.blauer-engel.de/uz12a

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.