



Weißlack

- vergilbungs-
beständig
- schnelltrocknend
- für innen & außen
- Reinacrylat
- blockfeste
Einstellung

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Weißlack seidenglänzend ist ein Reinacrylat, schnelltrocknend und vergilbungsbeständig

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Weißlack seidenglänzend für Holzverkleidungen, Fußleisten, Profilholzdecken usw.

Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Weißlack seidenglänzend für Holzverkleidungen, Fachwerk, Holzhäuser, Schindeln und Zäune
- **BAUFIX** Weißlack seidenglänzend für Zinkdachrinnen, Zinkbleche, Dachziegel, Beton, Putz, Mauerwerk, Eternitplatten und viele andere Untergründe

Verarbeitung:

- Ein Zwischenanstrich mit Holz-Isoliergrund ist erforderlich, um Fleckenbildung durch Holzinhaltsstoffe zu vermeiden
- Eisen und Stahl mit Rostschutzgrundierung vorstreichen
- Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Alte und lose Anstriche entfernen
- Vor Gebrauch gut umrühren
- Zügig Streichen oder Rollen
- 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen
- Den 2. Anstrich nach Trocknung (ca. 2–4 Std.) durchführen
- Trocknung: 2–4 Std. bei +20°C und 65% relative Luftfeuchte
- Durchhärtung des Anstrichfilms nach 2 Wochen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen
- Verdünnung: Falls erforderlich mit Wasser (max. 10%)

Hinweise:

- Neue Zinkbleche sind mit **BAUFIX** Profi Universal Verdünnung zu reinigen
- Erst beim Trocknen entsteht der mustergerechte Farbton
- Die frische Beschichtung ist mindestens 4 Std. vor Regen zu schützen
- Unbehandeltes Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) vorbehandeln
- Nicht auf borsalzimprägniertem Holz anwenden
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und unter +5°C oder über +30°C verarbeiten
- Angebrochene Gebinde gut verschließen

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen



- vergilbungsbeständig
- schnelltrocknend
- für innen & außen
- Reinacrylat
- blockfeste Einstellung

Lieferform:	■ Kunststoff-Rundgebinde, 1l				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbton</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß</td> <td>0800821301</td> </tr> </tbody> </table>	Farbton	Art.-Nr.	weiß	0800821301
Farbton	Art.-Nr.				
weiß	0800821301				
Verbrauch:	■ Je nach Untergrund ca. 100 ml/m ² je Anstrich				
Lagerung:	■ BAUFIX Weißlack seidenglänzend ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar				
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. ■ Dampf/Aerosol nicht einatmen ■ Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden ■ Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden ■ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen ■ Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen ■ Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen 				
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen ■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben ■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben 				
Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkttyp: Dispersionslack ■ Polyacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Glykolether, Additive, MIT (Methylisothiazolinon) ■ Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210 				
Kennzeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Enthält BIT (Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. ■ WGK: 1 ■ VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l ■ Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC ■ GISCODE: BSW20 				

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.