



# Boden Flüssigkunststoff

- für Keller, Kellertreppen, Lager- und Hobbyräume
- für Terrassen, Balkone und Haussockel
- wasserverdünnbarer Decklack auf Acrylatbasis

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff ist ein hochwertiger Schutzanstrich zum Versiegeln und Beschichten von Beton-/Estrich-Untergründen und Zementfaserplatten
- **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff besitzt eine sehr gute Lichtbeständigkeit
- **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff ist wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363

## Einsatzgebiete innen:

- **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff ist besonders geeignet für die Beschichtung von Kellerräumen, Treppen, Lager- und Wirtschaftsräumen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind

## Einsatzgebiete außen:

- **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff für die Beschichtung von Terrassen, Balkone und Haussockel

## Verarbeitung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
- Altanstriche sind zu prüfen, ob sie mit **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff verträglich sind
- Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor dem Anstrich aufgeraut werden
- Anstrichaufbau auf Beton und Zement, innen & außen:
  - a) Untergrund entsprechend vorarbeiten; Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten; Zementschlämme entfernen
  - b) 1 x streichen mit **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff ca. 30% mit Wasser verdünnt
  - c) 2 x streichen mit **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff unverdünnt
- Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich:
  - a) Altanstriche prüfen, ob sie mit **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff verträglich sind
  - b) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen beseitigen
  - c) 1–2 x streichen mit **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff unverdünnt



- für Keller, Kellertreppen, Lager- und Hobbyräume
- für Terrassen, Balkone und Haussockel
- wasserverdünnbarer Decklack auf Acrylatbasis



**Hinweise:**

- **Für Garagenböden nicht geeignet!**
- Bei der Verarbeitung im Außenbereich ist darauf zu achten, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und nicht in Pfützen auf der Beschichtung zurückbleiben kann
- Zusammenhängende Flächen nicht mit zwei verschiedenen Chargen beschichten
- Staubtrocken nach ca. 2 Std. und überstreichbar nach ca. 12 Std. Niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen
- Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.
- Weitere Informationen können Sie unter [www.baufix-online.com](http://www.baufix-online.com) dem aktuellen Technischen Merkblatt von **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff entnehmen

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

- Lackierpinsel und Lammfell-Farbroller
- Arbeitsgeräte und Werkzeuge sind mit Wasser zu reinigen

**Lieferform:**

- **Kunststoff-Rundgebinde: 5 l**

Farbton	Art.-Nr.
dunkelgrau	0800844205
hellgrau	0800843805
mittelgrau	0800843705
rotbraun	0800843905
sand	0800843005

**Verbrauch:**

- 1 Liter reicht für 5–7 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Boden Flüssigkunststoff ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Sicherheitshinweise:**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

**Entsorgung:**

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel: 08 01 20

**Deklaration gemäß VDL-RL 01:**

- Produktgruppe: Dispersionslack



# BAUFIX



- für Keller, Kellertreppen, Lager- und Hobbyräume
- für Terrassen, Balkone und Haussockel
- wasserverdünnbarer Decklack auf Acrylatbasis



#### Zusammensetzung:

- Bindemittel: Wässrige Polymerdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis, Titandioxide, Calciumcarbonat
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel, Ester, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon) (3:1)
- Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210

#### Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon) und Gemisch aus CMIT (Chlormethylisothiazolinon)/MIT (Methylisothiazolinon) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140 g/l
- Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC
- Produktcode: BSW20



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.