



Trend-Color

- **bestmöglich lichteht**
- **gebrauchsfertig**
- **alle Farbtöne sind untereinander mischbar**



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Trend-Color ist wasserverdünnbar, seidenmatt, bestmöglich lichteht, färbekräftig, strapazierfähig, diffusionsfähig, emissionsminimiert
- Alle Farbtöne sind gebrauchsfertig und untereinander mischbar
- Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300
- Glanzgrad: seidenmatt

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Trend-Color ist ein strapazierfähiger, ästhetischer, farbiger Innenanstrich
- Auf Innenputz, Beton, Raufaser, Strukturtapete aus Papier, Gipskarton und Ausbauplatten

Verarbeitung:

- Untergründe und Vorbehandlung: Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich
- Anstrichaufbau: **BAUFIX** Trend-Color kann für einen eventuellen Grundanstrich mit max.10 % Wasser verdünnt werden, Deckanstrich unverdünnt
- Auftragsverfahren: Es kann gestrichen, gerollt und gespritzt (auch airless) werden
- Oberflächentrocken nach ca. 3 Std., überstreichbar nach ca. 6 Std.

Hinweise:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- In den Pausen Arbeitsgeräte in der Farbe aufbewahren oder mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung)

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Pinsel oder Rolle
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Lieferform:

- **Kunststoff-Rechteckgebinde: 2,5 l**

Farbton	Art.-Nr.
aubergine	0800803503
brombeer	0880849303
basaltgrau	0080849403
kaminrot	0880849003
mocca	0800804903
schokobraun	0880849103

Verbrauch:

- 1 Liter reicht für 7 m² bei einmaligen Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit

Lagerung:

- **BAUFIX** Trend-Color ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar



- **bestmöglich lichtecht**
- **Alle Farbtöne sind gebrauchsfertig und untereinander mischbar**



Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Zusammensetzung:

- Bindemittel (Acrylat-Dispersion), Titandioxid, Carbonate, Silikate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe)
- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), CMIT (Chlormethylisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Beratungsstelle für Isothiazolinonallergiker unter Telefon 06221 34210

Kennzeichnung:

- WGK: 1
- Produkt-Code: M-DF 01
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.



- **bestmöglich lichteht**
- **Alle Farbtöne sind gebrauchsfertig und untereinander mischbar**



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.